

All. n. 2.2 - MODULO OFFERTA

Il sottoscritto _____ nella sua qualità di legale rappresentante della ditta _____, con sede legale in _____, via _____, C.F./P.Iva _____, in relazione alla procedura aperta per la fornitura di arredi e complementi d'arredo per le UU.OO. di Ostetricia e Ginecologia dei P.O. di Pesaro e di Fano e per la U.O.S. Centrale di Sterilizzazione del P.O. di Pesaro dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" di Pesaro, dichiara di approvare e di accettare senza riserva alcuna tutte le clausole e condizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara e relativi allegati, nel capitolato speciale, nel capitolato tecnico e relativi allegati. Ai sensi del D.Lgs.163/06 e smi e del D.Lgs.123/07, dichiara, altresì quanto segue: gli oneri per i costi della sicurezza afferenti all'attività svolta dall'impresa sono pari a € _____; i prezzi offerti si intendono comprensivi dei citati oneri; nella determinazione dei prezzi offerti questa impresa non ha assoggettato a ribasso i citati costi. Premesso quanto sopra il sottoscritto e nome e per conto della ditta da lui rappresentata, si impegna ad eseguire la fornitura di che trattasi alle seguenti condizioni economiche:

LOTTO 1 - ARREDO DEGENZE E ARREDO SANITARIO VARIO

Importo a base d'asta € 320.000,00

ARREDO PER GINECOLOGIA DI PESARO E FANO

Rif. Plan.	DESCRIZIONE	Qu.tà	Codice prodotto offerto	Prezzo unitario (escluso Iva)	Prezzo complessivo (escluso Iva)
------------	-------------	-------	-------------------------	-------------------------------	----------------------------------

<p>LETTO ELETTRICO - Elettrificato, ad altezza variabile dotato di n. 4 ruote direzionali con sistema antistatico e con sistema di frenatura. Piano letto realizzato in ABS a spigoli arrotondati. Struttura dotata di almeno 3 snodi e 4 sezioni di cui 2 retrotraslabili (schienale e gambale) con schienale allungabile. Piano sezioni smontabili per una agevole sanificazione. Comandi elettrici sul letto e pulsantiera per gestire la regolazione delle movimentazioni. Pulsantiera a filo retro illuminata per il paziente. Testiera , pediera rimovibili. Sponde laterali a compasso. Comandi di emergenza CPR facilmente accessibili su entrambi i lati del letto, anche in assenza di alimentazione. Carico di lavoro di sicurezza non inferiore a 250 kg. Movimento elettrico Trendelenburg e Contro Trendelenburg da 0° al almeno +/- 12°. Altezza del letto variabile elettricamente indicativamente fino a 700 mm. Struttura in acciaio verniciata a polveri epossidiche. Piano rete, spalle e sponde con protezione antibatterica integrata al materiale. Tutte le superfici del letto devono essere in materiale resistente ai prodotti per la pulizia e la disinfezione. Predisposizione per l'inserimento di accessori: asta flebo e pompe infusione sia nel lato testa che nel lato piedi. Batteria per movimentare il letto in caso di assenza di rete elettrica. Conforme alla norma tecnica UNI CEI EN 60601-2-52. Grado di protezione IP 66. Dimensioni: compatibili con le dimensioni degli ascensori del padiglione F dell'ospedale S. Salvatore. Garanzia almeno 24 mesi.</p>	24			
<p>ASTA SOLLEVA MALATI Realizzata in tubo di acciaio. Completa cinghia regolabile in altezza e maniglione di sollevamento in materiale plastico. Facilmente lavabile e disinfettabile.</p>	24			
<p>ASTA FLEDO CON GANCI Realizzata in acciaio inox con almeno due ganci, regolabile in altezza, facilmente lavabile e disinfettabile.</p>	24			
<p>PORTA SACCHE URINE In acciaio inox, facilmente lavabile e disinfettabile.</p>	24			

<p>Degenza Pesaro (Stanze 8-10-11-14-17-34-35-38-39-44-46)</p>	<p>COMODINO PER CARRELLO SERVITORE Predisposto per carrello servitore, monofronte realizzato in tecnopolimero, scocca in unico blocco arrotondata su tutti i lati e priva di spigoli vivi. Piano superiore di appoggio antimacchia e antigraffio, dotato di bordi perimetrali per il contenimento dei liquidi. Cassetto monoblocco asportabile dotato di divisorio interno, completo di fermo. Cassetto o anta con chiusura a chiave. Vano inferiore con anta frontale girevole su cerniere, con maniglia. Con portabottiglie e porta asciugamano (se non presente nel tavolo servitore). Con ripiano interno e griglia di fondo forata per l'aerazione asportabili. Basamento dotato di paracolpi agli angoli e 4 ruote gemellari piroettanti dotate di freno. Facilmente lavabile e disinfettabile. Dimensioni circa mm L 500 P500 H 900.</p>	24			
	<p>TAVOLO SERVITORE PER COMODINIO inseribile nel comodino, indipendente asportabile, con piano scorrevole, inclinabile a leggio e regolabile in altezza mediante sollevamento assistito da molla a gas. Piano in materiale antimacchia e antigraffio con bordo di contenimento su tutti i lati. Con portabottiglie e porta asciugamano (se non presente nel comodino). Basamento in acciaio verniciato dotato di 4 ruote gemellari, piroettanti con freno. Facilmente lavabile e disinfettabile. Dimensioni circa mm 600 P500 H 1000.</p>	24			
<p>STANZE DEGENZA PESARO (8 Stanze 10-11-14-17-34-35-38-39-44-46)</p>	<p>ARMADIO A 2 POSTI CON PIEDINI Scocca realizzata in nobilitato, spessore minimo 18 mm circa. Dotato di guarnizione parapolvere perimetrale in gomma. Ante a battente con bordi arrotondati, realizzate in MDF o tecnopolimero spessore minimo 18 mm circa. Cerniere in grado di garantire un'apertura di almeno 110°. Serratura con chiave in ogni anta. Maniglia ergonomica. Internamente dotato di asta appendiabiti in acciaio verniciato, nella parte superiore; di ripiani e di un cassetto estraibile nella parte inferiore. Dotato di piedini regolabili, rialzato da terra mm circa 150. Tutto il materiale deve essere facilmente lavabile e disinfettabile. Dimensioni circa mm L 900 P 500 H 1900.</p>	11			

STANZA DEGENZA PESARO (15-42)	ARMADIOA 1 POSTO CON PIEDINI Scocca realizzata in nobilitato, spessore minimo 18 mm circa. Dotato di guarnizione parapolvere perimetrale in gomma. Ante a battente con bordi arrotondati, realizzate in MDF o tecnopolimero spessore minimo 18 mm circa. Cerniere in grado di garantire un'apertura di almeno 110°. Serratura con chiave. Maniglia ergonomica. Internamente dotato di asta appendiabiti in acciaio verniciato, nella parte superiore; di ripiani e di un cassetto estraibile nella parte inferiore. Dotato di piedini regolabili, rialzato da terra mm circa 150. Tutto il materiale deve essere facilmente lavabile e disinfettabile. Dimensioni circa mm L 450 P 500 H 1900.	2			
STANZE DEGENZA PESARO (8 10-11-14-15-17-34-35-38-39-42-44-46)	SEDIA SU GAMBE CON BRACCIOLI seduta, schienale e braccioli realizzata in polipropilene. Omologata in classe 1IM di reazione al fuoco. Portata circa 100 kg. Facilmente lavabile e disinfettabile. Dimensioni circa mm L590 P540 H820.	Scocca 13			
STANZE DEGENZA PESARO (8 10-11-14-17-34-35-38-39-44-46)	SEDIA SU GAMBE SENZA BRACCIOLI Scocca seduta, schienale e braccioli realizzata in polipropilene. Omologata in classe 1IM di reazione al fuoco. Portata circa 100 kg. Facilmente lavabile e disinfettabile. Dimensioni circa mm L590 P540 H820.	11			
STANZE DEGENZA PESARO (8 10-11-14-17-34-35-38-39-44-46)	PARAVENTO A MURO CON TENDA Paravento con fissaggio a muro orientabile. Asta di scorrimento e supporto tenda in alluminio con movimento telescopico con una uscita massima di 150cm. Tenda in trevira CS.Facilmente lavabile e disinfettabile.	11			

STANZE DEGENZA PESARO (10-14-17-34-38-46)	FASCIATOIO Fasciatoio con vasca (anche con piano monoblocco), costruito in ABS termoformato con alzatina perimetrale , angoli e bordi arrotondati per facile pulizia. Completo di materassino in sky ignifugo. Rubinetto miscelatore con comando termostatico della temperatura dell'acqua. Dimensioni mm L 1000 P 670 H 900 (vaschetta a Dx). Dispositivo medico in classe I (conforme alla Direttiva 2007/47/CE).	6			
STANZE DEGENZA PESARO (8-11-35-39-44)	FASCIATOIO Fasciatoio con vasca (anche con piano monoblocco) costruito in ABS termoformato con alzatina perimetrale, angoli e bordi arrotondati per facile pulizia. Completo di materassino in sky ignifugo. Rubinetto miscelatore con comando termostatico della temperatura dell'acqua. Dimensioni mm L 1000 P 670 H 900 (vaschetta a Sx). Dispositivo medico in classe I (conforme alla Direttiva 2007/47/CE).	5			
STANZA DEGENZA PESARO (15)	FASCIATOIO Fasciatoio con vasca (anche con piano monoblocco), costruito in ABS termoformato con alzatina perimetrale, angoli e bordi arrotondati per facile pulizia. Completo di materassino in sky ignifugo. Rubinetto miscelatore con comando termostatico della temperatura dell'acqua. Dimensioni mm L 680 P 670 H 900 (vaschetta a Dx). Dispositivo medico in classe I (conforme alla Direttiva 2007/47/CE).	1			
STANZA DEGENZA PESARO (42)	FASCIATOIO Fasciatoio con vasca (anche con piano monoblocco), costruito in ABS termoformato con alzatina perimetrale, angoli e bordi arrotondati per facile pulizia. Completo di materassino in sky ignifugo. Rubinetto miscelatore con comando termostatico della temperatura dell'acqua. Dimensioni mm L 680 P 670 H 900 (vaschetta a Sx). Dispositivo medico in classe I (conforme alla Direttiva 2007/47/CE).	1			

<p>LETTO ELETTRICO - Elettrificato, ad altezza variabile dotato di n. 4 ruote direzionali con sistema antistatico e con sistema di frenatura.</p> <p>Piano letto realizzato in ABS a spigoli arrotondati.</p> <p>Struttura dotata di almeno 3 snodi e 4 sezioni di cui 2 retrotraslabili (schienale e gambale) con schienale allungabile. Piano sezioni smontabili per una agevole sanificazione.</p> <p>Comandi elettrici sul letto e pulsantiera per gestire la regolazione delle movimentazioni.</p> <p>Pulsantiera a filo retro illuminata per il paziente.</p> <p>Testiera , pediera rimovibili.</p> <p>Sponde laterali a compasso.</p> <p>Comandi di emergenza CPR facilmente accessibili su entrambi i lati del letto, anche in assenza di alimentazione.</p> <p>Carico di lavoro di sicurezza non inferiore a 250 kg.</p> <p>Movimento elettrico Trendelenburg e Contro Trendelenburg da 0° al almeno +/- 12°.</p> <p>Altezza del letto variabile elettricamente indicativamente fino a 700 mm.</p> <p>Struttura in acciaio verniciata a polveri epossidiche.</p> <p>Piano rete, spalle e sponde con protezione antibatterica integrata al materiale.</p> <p>Tutte le superfici del letto devono essere in materiale resistente ai prodotti per la pulizia e la disinfezione.</p> <p>Predisposizione per l'inserimento di accessori: asta flebo e pompe infusione sia nel lato testa che nel lato piedi.</p> <p>Batteria per movimentare il letto in caso di assenza di rete elettrica.</p> <p>Conforme alla norma tecnica UNI CEI EN 60601-2-52.</p> <p>Grado di protezione IP 66.</p> <p>Dimensioni circa mm 2150 X 9500 mm</p>	24			
<p>ASTA SOLLEVA MALATI Realizzata in tubo di acciaio.</p> <p>Completa cinghia regolabile in altezza e maniglione di sollevamento in materiale plastico.</p> <p>Facilmente lavabile e disinfettabile.</p>	24			
<p>ASTA FLEDO CON GANCI Realizzata in acciaio inox con almeno due ganci, regolabile in altezza, facilmente lavabile e disinfettabile.</p>	24			
<p>PORTA SACCHE URINE In acciaio inox, facilmente lavabile e disinfettabile.</p>	24			

Degenza Fano (Stanze a 2 Posti Letto F01-F04-F05-F06-F12-F15-F18-F21-FX)	COMODINO PER CARRELLO SERVITORE Predisposto per carrello servitore, monofronte realizzato in tecnopolimero, scocca in unico blocco arrotondata su tutti i lati e priva di spigoli vivi. Piano superiore di appoggio antimacchia e antigraffio, dotato di bordi perimetrali per il contenimento dei liquidi. Cassetto monoblocco asportabile dotato di divisorio interno, completo di fermo. Cassetto o anta con chiusura a chiave. Vano inferiore con anta frontale girevole su cerniere, con maniglia. Con portabottiglie e porta asciugamano (se non presente nel tavolo servitore). Con ripiano interno e griglia di fondo forata per l'aerazione asportabili. Basamento dotato di paracolpi agli angoli e 4 ruote gemellari piroettanti dotate di freno. Facilmente lavabile e disinfettabile. Dimensioni circa mm L 500 P500 H 900.	24			
	TAVOLO SERVITORE PER COMODINIO inseribile nel comodino, indipendente asportabile, con piano scorrevole, inclinabile a leggio e regolabile in altezza mediante sollevamento assistito da molla a gas. Piano in materiale antimacchia e antigraffio con bordo di contenimento su tutti i lati. Con portabottiglie e porta asciugamano (se non presente nel comodino). Basamento in acciaio verniciato dotato di 4 ruote gemellari, piroettanti con freno. Facilmente lavabile e disinfettabile. Dimensioni circa mm 600 P500 H 1000.	24			
STANZE DEGENZA FANO (F01-F04-F05-F06-F12-F15-F18-F21-FX)	ARMADIO A 1 POSTO SOSPESO Armadio sospeso da posizionare sopra il comodino. Scocca realizzata in nobilitato, spessore minimo 18 mm circa. Dotato di guarnizione parapolvere perimetrale in gomma. Ante a battente con bordi arrotondati, realizzate in MDF o tecnopolimero spessore minimo 18 mm circa. Cerniere in grado di garantire un'apertura di almeno 110°. Serratura con chiave. Maniglia ergonomica. Internamente dotato di asta appendiabiti in acciaio verniciato. Completo di attaccaglie per il fissaggio a muro. Tutto il materiale deve essere facilmente lavabile e disinfettabile. Dimensioni circa mm L 550 P 500 H 1200.	21			

STANZE DEGENZA FANO (F9-F22)	ARMADIO A 1 POSTO CON PIEDINI Scocca realizzata in nobilitato, spessore minimo 18 mm circa. Dotato di guarnizione parapolvere perimetrale in gomma. Ante a battente con bordi arrotondati, realizzate in MDF o tecnopolimero spessore minimo 18 mm circa. Cerniere in grado di garantire un'apertura di almeno 110°. Serratura con chiave. Maniglia ergonomica. Internamente dotato di asta appendiabiti in acciaio verniciato, nella parte superiore; di ripiani e di un cassetto estraibile nella parte inferiore. Dotato di piedini regolabili, rialzato da terra mm circa 150. Tutto il materiale deve essere facilmente lavabile e disinfettabile. Dimensioni circa mm L 450 P 500 H 1900.	3			
STANZE DEGENZA FANO (F01-F04-F05-F06-F9-F12-F15-F18-F21-F22-FX)	SEDIA SU GAMBE CON BRACCIOLI Seduta, schienale e braccioli realizzata in polipropilene. Omologata in classe 1IM di reazione al fuoco. Portata circa 100 kg. Facilmente lavabile e disinfettabile. Dimensioni circa mm L590 P540 H820.	Scocca 15			
STANZE DEGENZA FANO (F01-F04-F05-F06-F12--F18-F21-F22-FX)	SEDIA SU GAMBE SENZA BRACCIOLI Scocca seduta, schienale e braccioli realizzata in polipropilene. Omologata in classe 1IM di reazione al fuoco. Portata circa 100 kg. Facilmente lavabile e disinfettabile. Dimensioni circa mm L590 P540 H820.	9			
STANZE DEGENZA FANO (F01-F04-F05-F06-F12--F18-F21-F22-FX)	PARAVENTO A MURO CON TENDA Paravento con fissaggio a muro orientabile. Asta di scorrimento e supporto tenda in alluminio con movimento telescopico con una uscita massima di 150cm. Tenda in trevira CS.Facilmente lavabile e disinfettabile.	13			

STANZE DEGENZA FANO (F01-F04-F05-F06-F9- F12-F15-F18-F21-F22- FX)	ATTACCAPANNI A MURO Su tavoletta con nr.2 ganci. Angoli arrotondati. Facilmente lavabile e disinfettabile. Dimensioni circa mm L444 H170 P20.	11			
STANZE DEGENZA FANO (F01-F04--F22-F09- F15-FX)	FASCIATOIO SU RUOTE Basamento in tecnopolimero , antiurto, antigraffio. Fianchi con pannelli interni in lamiera verniciata a polveri epossidiche Piano di lavoro superiore, realizzato in abs termoformato autoestinguente, con alzatine di contenimento del materassino ignifugo in classe 1IM di reazione al fuoco, con rivestimento tessuto impermeabile e traspirante, anallergico, atossico, antibatterico, autoestinguente. Maniglione di spinta. Vano frontale nella parte superiore attrezzato con vano a giorno con ripiano in lamiera verniciata e n. 2 cassetti in materiale plastico stampato, estraibili su guide in nylon e dotati di fermo anti sfilamento. Basamento con paracolpi perimetrali dotato di 4 ruote diametro mm circa 125 di cui 2 con freno. Barra laterale con cestino portarifiuti e n. 1 pianetto abbattibile laterale. Facilmente lavabile e disinfettabile. Dispositivo Medico, in Classe I, conforme alla Direttiva Comunitaria 93/42/CEE, modificata dalla Direttiva 2007/47/CE. Dimensioni circa mm L950 P700H990.	6			
STANZE DEGENZA FANO (F06-F05-F12-F18- F21)	MOBILE FASCIATOIO Composto da base con lavello, base con anta, materassino fasciatoio, dimensioni circa mm L1000 P700 H920. Basi: in nobilitato melaminico spessore almeno 18 mm con bordo di profilo parapolvere con cassetto completo di guide scorrevoli dotate di fermi di sicurezza, ante con bordo perimetrale in abs arrotondato. Cerniere con apertura a 230° e scatto automatico di chiusura. Maniglie ergonomiche.Dotate di piedini regolabili, rialzato da terra mm circa 150. Verniciatura telaio di supporto a polveri epossidiche con trattamento antimicrobico. Piano di lavoro in corian. Lavello in corian dimensioni circa mm L400 P400. Rubinetto miscelatore con comando termostatico della temperatura dell'acqua. Facilmente lavabile e disinfettabile. Materassino ignifugo in classe 1IM di reazione al fuoco, con rivestimento tessuto impermeabile e traspirante, anallergico, atossico, antibatterico, autoestinguente lavabile disinfettabile; dimensioni circa mm L610 P690 H60	4			

STANZE DEGENZA FANO (F21)	<p>MOBILE FASCIATOIO Composto da base con lavello, base con anta , materassino fasciatoio, dimensioni circa mm L1200 P700 H920</p> <p>Basi: in nobilitato melaminico spessore almeno 18 mm con bordo di profilo parapolvere con cassetto completo di guide scorrevoli dotate di fermi di sicurezza, ante con bordo perimetrale in abs arrotondato.</p> <p>Cerniere con apertura a 230° e scatto automatico di chiusura.</p> <p>Maniglie ergonomiche.</p> <p>Dotate di piedini regolabili, rialzato da terra mm circa 150.</p> <p>Verniciatura telaio di supporto a polveri epossidiche con trattamento antimicrobico.</p> <p>Piano di lavoro in corian.</p> <p>Lavello in corian dimensioni circa mm L400 P400</p> <p>Rubinetto miscelatore con comando termostatico della temperatura dell'acqua.</p> <p>Facilmente lavabile e disinfettabile.</p> <p>Materassino ignifugo in classe 1IM di reazione al fuoco, con rivestimento tessuto impermeabile e traspirante, anallergico, atossico, antibatterico, autoestinguente lavabile disinfettabile; dimensioni circa mm L610 P690 H60</p>	1			
	<p>COLONNA CON FRIGORIFERO Frigorifero completo di struttura con capacità di circa 200lt, con sbrinamento automatico e termostato regolabile a basso consumo energetico. Struttura portante in nobilitato melaminico, con due ante con maniglie, con bordi arrotondati.</p> <p>Facilmente lavabile e disinfettabile.</p> <p>Dotato di piedini regolabili, rialzato da terra mm circa 150.</p> <p>Dimensioni circa mm L 600 P 600 H 2000.</p>	1			
	<p>BASE CON ANTE CON SOTTOLAVELLO Realizzata in nobilitato melaminico, vano con due ante e predisposizione sottolavello.</p> <p>Facilmente lavabile e disinfettabile.</p> <p>Dotato di piedini regolabili, rialzato da terra mm circa 150.</p> <p>Dimensioni circa mm L 900 P600 H 850.</p>	1			
	<p>BASE CON CASSETTI Realizzata in nobilitato melaminico, con n.4 cassette con guide metalliche.</p> <p>Facilmente lavabile e disinfettabile.</p> <p>Dotato di piedini regolabili, rialzato da terra mm circa 150.</p> <p>Dimensioni circa mm L 600 P600 H 850.</p>	1			

BASE CON ANTE Realizzata in nobilitato melaminico, vano con anta e due ripiani. Facilmente lavabile e disinfettabile. Dotato di piedini regolabili, rialzato da terra mm circa 150. Dimensioni circa mm L 600 P600 H 850.	1			
PIANO DI LAVORO Top in laminato idrofugo, con bordo anteriore antigoccia, completo di alzatina posteriore, facilmente lavabile e disinfettabile. Dimensioni circa mm 2100.	1			
LAVELLO IN ACCIAIO Lavello in acciaio inox con due vasche complete di sifone e un gocciolatoio lato dx. Facilmente lavabile e disinfettabile. Dimensione circa mm L1000 P500.	1			
RUBINETTO Rubinetto miscelatore alto per consentire il lavaggio di contenitori cilindrici termici del latte. Facilmente lavabile e disinfettabile.	1			
PIANO DI COTTURA Con n. 2 piastre elettriche termo protette. Facilmente lavabile e disinfettabile. Dimensioni circa mm L 300 P 500 .	1			
PENSILE Realizzato in nobilitato melaminico. Vano con due ante e due ripiani. Facilmente lavabile e disinfettabile. Dimensioni circa mm L 600 P350 H 720.	3			
PENSILE Realizzato in nobilitato melaminico. Vano con due ante e due ripiani. Facilmente lavabile e disinfettabile. Dimensioni circa mm L 300 P350 H 720.	1			
TAVOLO Piano in nobilitato rivestito con un film di materiale plastico atossico ad alta resistenza. Gambe con piedini regolabili. Facilmente lavabile e disinfettabile. Dimensioni circa mm circa L 1000 P 600 H 800.	1			

SEDIA SENZA BRACCIOLI Sedia imbottita, rivestita in sky ignifugo. Omologata in classe 1IM di reazione al fuoco. Portata circa 100 kg. Facilmente lavabile e disinfettabile.	3			
BASE SOTTOLAVELLO Scocca realizzata in nobilitato. Anta in MDF rivestito in tecnopolimero, predisposizione sottolavello. Internamente vano predisposto come sottolavello con schiena e fondo costruiti per il passaggio delle tubazioni di scarico. Dotata di ripiano regolabile in altezza. Maniglia ergonomica. Cerniere in metallo e trattamento anticorrosione. Priva di spigoli vivi, con bordi perimetrali arrotondati. Facilmente lavabile e disinfettabile. Dotata di piedini regolabili, rialzato da terra di 150 mm circa. Dimensioni circa mm L500 P500 H 890.	1			
LAVANDINO A POZZETTO In corian. Facilmente lavabile e disinfettabile. Dimensioni circa mm L500 H250	1			
RUBINETTO Rubinetto miscelatore con leva a gomito. Facilmente lavabile e disinfettabile.	1			
SCRIVANIA Ergonomica realizzata in materiale corian. Con gambe con piedini livellatori e canaletta passacavi. Facilmente lavabile e disinfettabile. Dimensioni circa mm L 1800 P 800 H 750.	1			
CASSETTIERA Scocca in nobilitato bilaminato plastico. Schiena e ante frontali, realizzati in MDF rivestito in tecnopolimero lavabile. Bordi perimetrali arrotondati. Maniglia ergonomica. Dotata di nr.3 cassetti scorrevoli su guide metalliche. Basamento su 4 ruote piroettanti con freno. Serratura a chiave centralizzata. Dimensioni circa mm L 420 P580 H600.	1			

P
O
L
I
V
A
L
E
N
T
E

2
1

-

P
E
S
A
R
O

CARRELLO PORTA CPU In metallo verniciato su ruote, facilmente lavabile e disinfettabile. Dimensioni circa mm L 250 P 450 H 170.	2			
SEDIA DATILO Ergonomica antiribaltamento a cinque razze, con ruote e braccioli, altezza del sedile regolabile con elevazione a gas, schienale medio alto regolabile in altezza ed inclinazione, comandi di regolazione accessibili in posizione seduta, piano del sedile e dello schienale ben profilati: supporto lombare, spessa imbottitura semirigida e rivestimento in sky ignifugo facilmente lavabile e disinfettabile. Omologata in classe 1IM di reazione al fuoco. Con certificazione di conformità al D. Lgs. 81/2008 e alle norme UNI EN 1335.	1			
SEDIA INTERLOCUTORE CON BRACCIOLI Imbottita, rivestita in sky ignifugo. Omologata in classe 1IM di reazione al fuoco. Facilmente lavabile e disinfettabile. Portata circa 100 kg.	2			
ARMADIO PER PRESIDI MEDICI Struttura delle ante in MDF rivestito in tecnopolimero. Dotato di maniglie e serratura a chiave. Con n.3 ripiani interni regolabili in altezza. Completo di profilo antipolvere. Privo di spigoli vivi, con bordi arrotondati. Dotato di piedini regolabili, rialzato da terra mm circa 150. Facilmente lavabile e disinfettabile. Dimensioni circa mm L 660 P450 H 1900.	3			
PIANO DI LAVORO In corian, con passacavi. Facilmente lavabile e disinfettabile. Dimensioni circa mm L1200 P600. Fiancata terminale per sostegno piano. Gamba colonna regolabile in acciaio verniciato con polveri epossidiche diam.80mm. Regolazione circa mm H da 690 a 940.	1			
STAFFA REGGIMENSOLA PER PIANO DI LAVORO In acciaio verniciato con polveri epossidiche.	2			

<p>CARRELLO CON CULLA Carrello porta culla realizzato in tubo di acciaio verniciato a polveri epossidiche con anello di contenimento superiore con possibilità di inclinazione della culla.</p> <p>Sistema di sollevamento con pompa a gas.</p> <p>Basamento in acciaio verniciato con polveri epossidiche con 4 ruote piroettanti dotate di freno, con facile inserimento sotto il letto.</p> <p>Culla in materiale plastico trasparente infrangibile, atossico-anallergico, dotata di fori per aerazione.</p> <p>Completa di materassino imbottito rivestito con tessuto plastico lavabile, omologato classe 1 IM di reazione al fuoco.</p> <p>Carico di funzionamento in sicurezza Kg 10.</p> <p>Facilmente lavabile e disinfettabile.</p> <p>Dispositivo medico in classe I (conforme alla Direttiva 2007/47/CE).</p> <p>Dimensioni culla circa mm L770 P 480 H 208/270.</p> <p>Dimensioni materassino circa mm L 610 P370 H 50.</p>	15			
<p>POLTRONA Poltrona a tre sezioni, con altezza variabile elettrica, movimentazione elettrica dello schienale, posizione Trendelemburg, gambale regolabile elettricamente, comandi da pulsantiera con cavo spiralato posta in posizione facilmente accessibile.</p> <p>Piano stampato a tre sezioni sagomato imbottito e rivestito in materiale con proprietà antibatteriche, ignifugo UNI 9175/87 e 9175FA-1/94 in classe M 1.</p> <p>Coppia poggia braccio sagomati, imbottiti, orientabili, ribaltabili e asportabili con dispositivi di bloccaggio.</p> <p>Quattro ruote inossidabili girevoli diametro circa 125 mm con bloccaggio centralizzato e simultaneo della rotazione e del piroettamento.</p> <p>Telaio di acciaio verniciato a polveri epossidiche.</p> <p>Asta supporto flebo.</p> <p>Porta rotolo.</p> <p>Facilmente lavabile e disinfettabile.</p> <p>Dimensioni circa mm 1850 x775.</p> <p>Carico di lavoro sicuro almeno 150 kg.</p> <p>Dispositivo medico conforme 93/42/CEE.</p> <p>Conforme alle normative di sicurezza vigenti in materia.</p> <p>Garanzia 36 mesi</p>	2			

ARMADI PER PRESIDIO MEDICI Ante con vetro temperato Dotato di maniglie e serratura a chiave. Con n.4 ripiani interni regolabili in altezza. Completo di profilo antipolvere. Privo di spigoli vivi, con bordi arrotondati. Dotato di piedini regolabili, rialzato da terra mm circa 150. Facilmente lavabile e disinfettabile. Dimensioni circa mm L 900 P450 H 1900.	1			
PIANO DI LAVORO SU RUOTE Ergonomico piano di lavoro realizzato in materiale corian. Con 4 ruote gemellate con freno a pedale. Facilmente lavabile e disinfettabile. Dimensioni circa mm L 1000 P 600 H 950.	1			
CASSETTIERA Scocca in nobilitato bilaminato plastico. Schiena e ante frontali, realizzati in MDF rivestito in tecnopolimero lavabile. Bordi perimetrali arrotondati. Maniglia ergonomica. Dotata di nr.3 cassetti scorrevoli su guide metalliche. Basamento su 4 ruote piroettanti con freno. Serratura a chiave centralizzata. Dimensioni circa mm L 420 P580 H600.	1			
CARRELLO PORTA CPU In metallo verniciato su ruote, facilmente lavabile e disinfettabile. Dimensioni circa mm L 250 x 450 x 170.	1			
SEDIA DATTILO Ergonomica antiribaltamento a cinque razze, con ruote e braccioli, altezza del sedile regolabile con elevazione a gas, schienale medio alto regolabile in altezza ed inclinazione, comandi di regolazione accessibili in posizione seduta, piano del sedile e dello schienale ben profilati: supporto lombare, spessa imbottitura semirigida e rivestimento in sky ignifugo facilmente lavabile e disinfettabile. Omologata in classe 1IM di reazione al fuoco. Con certificazione di conformità al D. Lgs. 81/2008 e alle norme UNI EN 1335.	1			

BASE SOTTOLAVELLO Scocca realizzata in nobilitato. Ante in MDF rivestito in tecnopolimero, predisposizione sottolavello. Internamente vano predisposto come sottolavello con schiena e fondo costruiti per il passaggio delle tubazioni di scarico. Dotata di ripiano regolabile in altezza. Maniglia ergonomica. Cerniere in metallo e trattamento anticorrosione. Priva di spigoli vivi, con bordi perimetrali arrotondati. Facilmente lavabile e disinfettabile. Dotata di piedini regolabili, rialzato da terra di 150 mm circa. Dimensioni circa mm L900 P500 H 890.	1			
LAVANDINO In corian. Facilmente lavabile e disinfettabile. Dimensioni circa mm L660 P670 H 720.	1			
RUBINETTO MISCELATORE Con leva a gomito. Facilmente lavabile e disinfettabile.	1			
PIANO DI LAVORO In corian con alzatina. Facilmente lavabile e disinfettabile. Dimensioni circa mm L500.	1			
SCRIVANIA Ergonomica realizzata in materiale corian. Con gambe con piedini livellatori e canaletta passacavi. Facilmente lavabile e disinfettabile; Dimensioni circa mm L 1400 P 800 H 750.	1			
CASSETTIERA Scocca in nobilitato bilaminato plastico. Schiena e ante frontali, realizzati in MDF rivestito in tecnopolimero lavabile. Bordi perimetrali arrotondati. Maniglia ergonomica . Dotata di nr.3 cassetti scorrevoli su guide metalliche. Basamento su 4 ruote piroettanti con freno. Serratura a chiave centralizzata. Dimensioni circa mm L 420 P580 H600.	1			

PORTA CPU In metallo verniciato su ruote, facilmente lavabile e disinfettabile. Dimensioni circa mm L 250 P 450 H 170.	1			
SEDIA DATTILO Ergonomica antiribaltamento a cinque razze, con ruote e braccioli, altezza del sedile regolabile con elevazione a gas, schienale medio alto regolabile in altezza ed inclinazione, comandi di regolazione accessibili in posizione seduta, piano del sedile e dello schienale ben profilati: supporto lombare, spessa imbottitura semirigida e rivestimento in sky ignifugo facilmente lavabile e disinfettabile. Omologata in classe 1IM di reazione al fuoco. Con certificazione di conformità al D. Lgs. 81/2008 e alle norme UNI EN 1335.	1			
SEDIA INTERLOCUTORE Imbottita, rivestita in sky ignifugo. Omologata in classe 1IM di reazione al fuoco. Facilmente lavabile e disinfettabile. Portata circa 100 kg.	2			
ATTACCAPANNI A COLONNA Struttura in acciaio verniciato, con portaombrelli e vaschetta raccogli gocce, facilmente lavabile e disinfettabile.	1			
PREDELLINO Struttura in tubo di acciaio, con 2 gradini rivestiti con materiale antiscivolo. Facilmente lavabile e disinfettabile. Carico almeno Kg.100. Dimensioni circa mm L 400 P 450 H 350.	1			
SGABELLO OPERATORE Con schienale, girevole e regolabile in altezza mediante molla a gas. Sedile imbottito, rivestito in sky ignifugo. Omologato in classe 1IM di reazione al fuoco. Basamento completo di poggiapiedi a 5 razze dotato di nr. 5 ruote gemellari piroettanti . Facilmente lavabile e disinfettabile.	1			

<p>PARAVENTO A MURO CON TENDA Paravento con fissaggio a muro orientabile. Asta di scorrimento e supporto tenda in alluminio con movimento telescopico con una uscita massima di 150cm. Tenda in trevira CS. Facilmente lavabile e disinfettabile.</p>	1			
<p>ARMADIO PER PRESIDIO MEDICI Struttura delle ante in MDF rivestito in tecnopolimero. Dotato di maniglie e serratura a chiave. Con n.4 ripiani interni regolabili in altezza. Completo di profilo antipolvere. Privo di spigoli vivi, con bordi arrotondati. Dotato di piedini regolabili, rialzato da terra mm circa 150. Facilmente lavabile e disinfettabile. Dimensioni circa mm L 460 P 500 H 2000.</p>	3			
<p>PIANO TOP In corian. Facilmente lavabile e disinfettabile. Dimensioni circa mm 2220.</p>	1			
<p>LAVELLO Da incasso in corian con vasca completo di piletta, troppo pieno e tubi di raccordo per il troppo pieno. Facilmente lavabile e disinfettabile. Dimensioni vasca circa mm L 400 P 400 H 210.</p>	1			
<p>RUBINETTO Rubinetto miscelatore monocomando monoforo, cromato con bocca girevole. Comando a gomito.</p>	1			

BASE SOTTOLAVELLO Scocca realizzata in nobilitato. Ante in MDF rivestito in tecnopolimero, predisposizione sottolavello. Internamente vano predisposto come sottolavello con schiena e fondo costruiti per il passaggio delle tubazioni di scarico. Dotata di ripiano regolabile in altezza. Maniglia ergonomica. Priva di spigoli vivi, con bordi perimetrali arrotondati. Facilmente lavabile e disinfettabile. Dotata di piedini regolabili, rialzato da terra di 150 mm circa. Dimensioni circa mm L900 P600 H 890.	1			
BASE CASSETTIERA Scocca realizzata in nobilitato. 4 cassetti in MDF rivestito in tecnopolimero. Maniglie ergonomiche. Priva di spigoli vivi, con bordi perimetrali arrotondati. Facilmente lavabile e disinfettabile. Dotata di piedini regolabili, rialzato da terra di 150 mm circa. Dimensioni circa mm L660 P600 H 890.	1			
BASE CON ANTE Scocca realizzata in nobilitato. Anta in MDF rivestito in tecnopolimero. Ripiani interni regolabili in altezza. Maniglie ergonomiche. Priva di spigoli vivi, con bordi perimetrali arrotondati. Facilmente lavabile e disinfettabile. Dotata di piedini regolabili, rialzato da terra di 150 mm circa. Dimensioni circa mm L660 P600 H 890.	1			
PENSILE Realizzato in nobilitato melaminico. Vano con due ante e due ripiani. Facilmente lavabile e disinfettabile. Dimensioni circa mm L600 P350 H 720.	4			

PIANO DI LAVORO In corian, con passacavi. Facilmente lavabile e disinfettabile. Dimensioni circa mm L1850 P60.	1			
STAFFA Reggi mensola per piano di lavoro in acciaio verniciato con polveri epossidiche.	2			
CASSETTIERA Scocca in nobilitato bilaminato plastico. Schiena e ante frontali, realizzati in MDF rivestito in tecnopolimero lavabile. Bordi perimetrali arrotondati. Maniglia ergonomica . Dotata di nr.3 cassette scorrevoli su guide metalliche. Basamento su 4 ruote piroettanti con freno. Serratura a chiave centralizzata. Dimensioni circa mm L 420 P580 H600.	1			
CARRELLO PORTA CPU In metallo verniciato su ruote, facilmente lavabile e disinfettabile. Dimensioni circa mm L 250 P 450 H 170.	1			
SEDIA DATTILO Ergonomica antiribaltamento a cinque razze, con ruote e braccioli, altezza del sedile regolabile con elevazione a gas, schienale medio alto regolabile in altezza ed inclinazione, comandi di regolazione accessibili in posizione seduta, piano del sedile e dello schienale ben profilati: supporto lombare, spessa imbottitura semirigida e rivestimento in sky ignifugo facilmente lavabile e disinfettabile. Omologata in classe 1IM di reazione al fuoco. Con certificazione di conformità al D. Lgs. 81/2008 e alle norme UNI EN 1335.	1			
SEDIA INTERLOCUTORE CON BRACCIOLI Imbottita, rivestita in sky ignifugo. Omologata in classe 1IM di reazione al fuoco. Facilmente lavabile e disinfettabile. Portata circa 100 kg.	2			

<p>ARMADIO Struttura delle ante in MDF rivestito in tecnopolimero. Dotato di maniglie e serratura a chiave. Con n.4 ripiani interni regolabili in altezza. Completo di profilo antipolvere. Privo di spigoli vivi, con bordi arrotondati. Dotato di piedini regolabili, rialzato da terra mm circa 150. Facilmente lavabile e disinfettabile. Dimensioni circa mm L 460 P500 H 2000.</p>	1			
<p>ARMADIO Struttura delle ante in MDF rivestito in tecnopolimero. Dotato di maniglie e serratura a chiave. Con n.4 ripiani interni regolabili in altezza. Completo di profilo antipolvere. Privo di spigoli vivi, con bordi arrotondati. Dotato di piedini regolabili, rialzato da terra mm circa 150. Facilmente lavabile e disinfettabile. Dimensioni circa mm L 660 P500 H 2000.</p>	1			
<p>ARMADIO FARMACI Scocca in nobilitato bilaminato plastico, fondo e fianchi, frontali, realizzati in MDF rivestito in tecnopolimero con bordi perimetrali arrotondati, maniglia ergonomica. Cerniere apertura a 270°. Completo di profilo antipolvere Dotato di serratura con chiave. Dotato di 20 vani sul retro dell'anta e 40 vani interni girevoli dotati di spondine di contenimento dei medicinali in polycarbonato trasparente. Dotato di armadietto per stupefacenti munito di serratura antiscasso e anta ribalta Dotato di piedini regolabili, rialzato da terra di 150 mm circa Dimensione circa mm L 1000 P 500 H 2000</p>	1			

STUDIO MEDICI PESARO (1)	<p>ARMADIO SPOGLIATOIO AD UN POSTO Verniciato con vernici anticorrosione, dotato di un vano con tramezzo verticale sporco/pulito (per contenere in modo distinto abiti civili e divisa) con alla base uno spazio per le calzature, ed in alto un ripiano per riporre oggetti personali.</p> <p>Dotato nel ripiano superiore di asta porta grucce, con portaombrelli e vaschetta raccogli gocce su anta.</p> <p>Con ante a battente e feritoie nella parte superiore e inferiore delle stesse per facilitare l'aerazione.</p> <p>Serratura e doppia chiave e cerniere antiscasso.</p> <p>Porta cartellino su anta.</p> <p>Bordo frontale perimetrale arrotondato e antiurto assenza di parti taglienti e di spigoli vivi.</p> <p>Dotato di piedini regolabili, rialzato da terra mm circa 150.</p> <p>Facilmente lavabile e disinfettabile.</p> <p>Con certificazione di conformità al D. Lgs. 81/2008.</p> <p>Dimensioni circa mm L 400 P 500 H 1800.</p>	1			
	<p>ARMADIO SPOGLIATOIO A DUE POSTI Verniciato con vernici anticorrosione, dotato di un vano con tramezzo verticale sporco/pulito (per contenere in modo distinto abiti civili e divisa) con alla base uno spazio per le calzature, ed in alto un ripiano per riporre oggetti personali.</p> <p>Dotato nel ripiano superiore di asta porta grucce, con portaombrelli e vaschetta raccogli gocce su anta.</p> <p>Con ante a battente e feritoie nella parte superiore e inferiore delle stesse per facilitare l'aerazione.</p> <p>Serratura e doppia chiave e cerniere antiscasso.</p> <p>Porta cartellino su anta.</p> <p>Bordo frontale perimetrale arrotondato e antiurto assenza di parti taglienti e di spigoli vivi.</p> <p>Dotato di piedini regolabili, rialzato da terra mm circa 150.</p> <p>Facilmente lavabile e disinfettabile.</p> <p>Con certificazione di conformità al D. Lgs. 81/2008.</p> <p>Dimensioni circa mm L 800 P 500 H 1800.</p>	2			

STUDIO MEDICI PESARO (3)	<p>ARMADIO SPOGLIATOIO A DUE POSTI Verniciato con vernici anticorrosione, dotato di un vano con tramezzo verticale sporco/pulito (per contenere in modo distinto abiti civili e divisa) con alla base uno spazio per le calzature, ed in alto un ripiano per riporre oggetti personali.</p> <p>Dotato nel ripiano superiore di asta porta grucce, con portaombrelli e vaschetta raccogli gocce su anta.</p> <p>Con ante a battente e feritoie nella parte superiore e inferiore delle stesse per facilitare l'aerazione.</p> <p>Serratura e doppia chiave e cerniere antiscasso.</p> <p>Porta cartellino su anta.</p> <p>Bordo frontale perimetrale arrotondato e antiurto assenza di parti taglienti e di spigoli vivi.</p> <p>Dotato di piedini regolabili, rialzato da terra mm circa 150.</p> <p>Facilmente lavabile e disinfettabile.</p> <p>Con certificazione di conformità al D. Lgs. 81/2008.</p> <p>Dimensioni circa mm L 800 P 500 H 1800.</p>	2			
STUDI PRIMARIO PESARO (4)	<p>ARMADIO SPOGLIATOIO AD UN POSTO Verniciato con vernici anticorrosione, dotato di un vano con tramezzo verticale sporco/pulito (per contenere in modo distinto abiti civili e divisa) con alla base uno spazio per le calzature, ed in alto un ripiano per riporre oggetti personali.</p> <p>Dotato nel ripiano superiore di asta porta grucce, con portaombrelli e vaschetta raccogli gocce su anta.</p> <p>Con ante a battente e feritoie nella parte superiore e inferiore delle stesse per facilitare l'aerazione.</p> <p>Serratura e doppia chiave e cerniere antiscasso.</p> <p>Porta cartellino su anta.</p> <p>Bordo frontale perimetrale arrotondato e antiurto assenza di parti taglienti e di spigoli vivi.</p> <p>Dotato di piedini regolabili, rialzato da terra mm circa 150.</p> <p>Facilmente lavabile e disinfettabile.</p> <p>Con certificazione di conformità al D. Lgs. 81/2008.</p> <p>Dimensioni circa mm L 400 P 500 H 1800.</p>	1			

	POLTRONA RELAX Con schienale e poggia gambe reclinabili separatamente. Basamento fisso, con braccioli, schienale e gambe regolabili con comando a gas facilmente raggiungibile. Imbottitura anatomica semirigida e rivestimento in sky lavabile ignifugo. Facilmente lavabile e disinfettabile. Con certificazione di conformità al D. Lgs. 81/2008.	1			
MATERIALE VARIO - PESARO	PIANTANE PORTA POMPE INFUSIONE Realizzata in tubo di acciaio cromato telescopico con ruote, facilmente lavabile e disinfettabile.	3			
	PIANTANE PORTA FLEBO Realizzata in tubo di acciaio cromato telescopico con ruote, facilmente lavabile e disinfettabile.	13			
	ASSE DI TRASFERIMENTO ROLLER Radiotrasparente in materiale facilmente lavabile e disinfettabile, portata almeno Kg. 150.	1			
	CARROZZINA Per trasporto pazienti con schienale regolabile, braccioli estraibili, pedane estraibili e regolabili in altezza. Ruote dotate di freno, la dimensione delle ruote deve garantire un facile trasporto del paziente. Maniglie di spinta ergonomiche. Facilmente lavabile e disinfettabile.	2			
	SCALA doppia con tre gradini per raggiungere gli armadi e i pensili posti a distanza superiori all'altezza uomo con sponde di sostegno e scalini antisdrucchiolo; rispondente alle norme di sicurezza. Facilmente lavabile e disinfettabile.	1			
	SCALA doppia con quattro gradini per raggiungere gli armadi e i pensili posti a distanza superiori all'altezza uomo con sponde di sostegno e scalini antisdrucchiolo; rispondente alle norme di sicurezza. Facilmente lavabile e disinfettabile.	1			
	SPECCHIO Con luce di materiale facilmente lavabile e disinfettabile.	16			
	MENSOLA Dotata di angoli smussati, di materiale facilmente lavabile e disinfettabile.	16			

BAGNO - 2-6-7-9-12-13-16-18-33-36-37-40-41-43-45-53 - PESARO	APPENDIABITI A MURO Su tavoletta con nr.2 ganci porta abiti. Angoli arrotondati. Facilmente lavabile e disinfettabile. Dimensioni circa mm L444 P20 H170	16			
	CASSETTA PORTA OGGETTI (bagno del personale) Realizzato in melaminico con spigoli arrotondati Con 9 scomparti con ante con chiusura a chiave Facilmente lavabile e disinfettabile. Dimensioni circa mm L 950 P35 H950.	1			
BAGNO ASSISTITO - 55 - PESARO	SPECCHIO Con luce di materiale facilmente lavabile e disinfettabile.	1			
	APPENDIABITI A MURO Su tavoletta con nr.2 ganci porta abiti. Angoli arrotondati. Facilmente lavabile e disinfettabile. Dimensioni circa mm L444 P20 H170	1			
BAGNO VISITATORI - 58 PESARO	SPECCHIO Con luce di materiale facilmente lavabile e disinfettabile.	1			
	APPENDIABITI A MURO Su tavoletta con nr.2 ganci porta abiti. Angoli arrotondati. Facilmente lavabile e disinfettabile. Dimensioni circa mm L444 P20 H170	1			
	TAVOLO SU RUOTE Struttura portante in alluminio e acciaio inox. Ruote gemellari dotate di freno. Paracolpi posteriori. Piano in corian profondità circa mm 600. N. 1 cassetiera a tre cassetti con frontale in tecnopolimero , dotata di serratura. N. 1 supporto per PC. N. 1 canalina passacavi . Facilmente lavabile e disinfettabile. Dimensioni circa mm L1000 P615 H780.	2			

SEDIA DATTILO Ergonomica antiribaltamento a cinque razze, con ruote e braccioli, altezza del sedile regolabile con elevazione a gas, schienale medio alto regolabile in altezza ed inclinazione, comandi di regolazione accessibili in posizione seduta, piano del sedile e dello schienale ben profilati: supporto lombare, spessa imbottitura semirigida e rivestimento in sky ignifugo facilmente lavabile e disinfettabile. Omologata in classe 1IM di reazione al fuoco. Con certificazione di conformità al D. Lgs. 81/2008 e alle norme UNI EN 1335.	2			
SEDIA INTERLOCUTORE SENZA BRACCIOLI Imbottita, rivestita in sky ignifugo. Omologata in classe 1IM di reazione al fuoco. Facilmente lavabile e disinfettabile. Portata circa 100 kg.	2			
PIANO TOP IN CORIAN In corian. Facilmente lavabile e disinfettabile. Dimensioni circa mm 2460.	1			
LAVELLO Da incasso in corian con vasca completo di piletta, troppo pieno e tubi di raccordo per il troppo pieno. Facilmente lavabile e disinfettabile. Dimensioni vasca circa mm L 660 P670 H720.	1			
RUBINETTO Rubinetto miscelatore monocomando monoforo, cromato con bocca girevole.	1			

**LAVORO
PERSONALE F14 -
FANO**

<p>BASE SOTTOLAVELLO Scocca realizzata in nobilitato. Ante in MDF rivestito in tecnopolimero, predisposizione sottolavello. Internamente vano predisposto come sottolavello con schiena e fondo costruiti per il passaggio delle tubazioni di scarico. Dotata di ripiano regolabile in altezza. Maniglia ergonomica. Priva di spigoli vivi, con bordi perimetrali arrotondati. Facilmente lavabile e disinfettabile. Dotata di piedini regolabili, rialzato da terra di 150 mm circa. Dimensioni circa mm L900 P600 H 890.</p>	1			
<p>BASE CASSETTIERA Scocca realizzata in nobilitato. 4 cassetti in MDF rivestito in tecnopolimero. Maniglie ergonomiche. Priva di spigoli vivi, con bordi perimetrali arrotondati. Facilmente lavabile e disinfettabile. Dotata di piedini regolabili, rialzato da terra di 150 mm circa. Dimensioni circa mm L660 P600 H 890.</p>	1			
<p>BASE CON ANTE Scocca realizzata in nobilitato. Anta in MDF rivestito in tecnopolimero. Ripiani interni regolabili in altezza. Maniglie ergonomiche. Priva di spigoli vivi, con bordi perimetrali arrotondati. Facilmente lavabile e disinfettabile. Dotata di piedini regolabili, rialzato da terra di 150 mm circa. Dimensioni circa mm L900 P600 H 890.</p>	1			

CUCINETTA F13	<p>ARMADIO Struttura delle ante in MDF rivestito in tecnopolimero. Dotato di maniglie e serratura a chiave. Con n.4 ripiani interni regolabili in altezza. Completo di profilo antipolvere. Privo di spigoli vivi, con bordi arrotondati. Dotato di piedini regolabili, rialzato da terra mm circa 150. Facilmente lavabile e disinfettabile. Dimensione circa mm L 1000 P 500 H 2000.</p>	1			
	<p>PENSILE Realizzato in nobilitato melaminico. Struttura delle ante in MDF rivestito in tecnopolimero. Vano con due ante e due ripiani. Facilmente lavabile e disinfettabile. Dimensioni circa mm L600 P350 H 720.</p>	4			
	<p>ARMADIO FARMACI Scocca in nobilitato bilaminato plastico, fondo e fianchi, frontali, realizzati in MDF rivestito in tecnopolimero con bordi perimetrali arrotondati, maniglia ergonomica. Cerniere apertura a 270°. Completo di profilo antipolvere Dotato di serratura con chiave. Dotato di 20 vani sul retro dell'anta e 40 vani interni girevoli dotati di spondine di contenimento dei medicinali in polycarbonato trasparente. Dotato di armadietto per stupefacenti munito di serratura antiscasso e anta ribalta Dotato di piedini regolabili, rialzato da terra di 150 mm circa Dimensione circa mm L 1000 P 500 H 2000.</p>	1			
	<p>BASE CON ANTE Realizzata in nobilitato melaminico, vano con anta e due ripiani. Facilmente lavabile e disinfettabile. Dotata di piedini regolabili, rialzato da terra mm circa 150. Dimensioni circa mm L 600 P600 H 900.</p>	1			
	<p>SEDIA SENZA BRACCIOLI Sedia imbottita, rivestita in sky ignifugo. Omologata in classe 1IM di reazione al fuoco. Portata circa 100 kg. Facilmente lavabile e disinfettabile.</p>	4			

<p>COLONNA FRIGO Frigorifero completo di struttura con capacità di circa 200 lt con piccolo congelatore, con sbrinamento automatico e termostato regolabile a basso consumo energetico.</p> <p>Struttura portante in nobilitato melaminico, con due ante con maniglie, con bordi arrotondati.</p> <p>Facilmente lavabile e disinfettabile.</p> <p>Dotato di piedini regolabili, rialzato da terra mm circa 150.</p> <p>Dimensioni circa mm L 600 P 600 H 2000.</p>	1			
<p>POLTRONA Poltrona a tre sezioni, con altezza variabile elettrica, movimentazione elettrica dello schienale, posizione Trendelemburg, gambale regolabile elettricamente, comandi da pulsantiera con cavo spiralato posta in posizione facilmente accessibile.</p> <p>Piano stampato a tre sezioni sagomato imbottito e rivestito in materiale con proprietà antibatteriche, ignifugo UNI 9175/87 e 9175FA-1/94 in classe M 1.</p> <p>Coppia poggia braccio sagomati, imbottiti, orientabili, ribaltabili e asportabili con dispositivi di bloccaggio.</p> <p>Quattro ruote inossidabili girevoli diametro circa 125 mm con bloccaggio centralizzato e simultaneo della rotazione e del piroettamento.</p> <p>Telaio di acciaio verniciato a polveri epossidiche.</p> <p>Asta supporto flebo.</p> <p>Porta rotolo.</p> <p>Facilmente lavabile e disinfettabile.</p> <p>Dimensioni circa mm 1850 x775.</p> <p>Carico di lavoro sicuro almeno 150 kg.</p> <p>Dispositivo medico conforme 93/42/CEE.</p> <p>Conforme alle normative di sicurezza vigenti in materia.</p> <p>Garanzia almeno 36 mesi.</p>	1			

**AMBULATORIO
CTG - F28**

<p>TAVOLO SU RUOTE Struttura portante in alluminio e acciaio inox. Ruote gemellari dotate di freno. Paracolpi posteriori. Piano in corian profondità circa mm 600. N. 1 cassetiera a tre cassetti con frontale in tecnopolimero , dotata di serratura. N. 1 supporto per PC. N. 1 canalina passacavi . Facilmente lavabile e disinfettabile. Dimensioni circa mm L1000 P615 H780.</p>	1			
<p>SEDIA DATILO Ergonomica antiribaltamento a cinque razze, con ruote e braccioli, altezza del sedile regolabile con elevazione a gas, schienale medio alto regolabile in altezza ed inclinazione, comandi di regolazione accessibili in posizione seduta, piano del sedile e dello schienale ben profilati: supporto lombare, spessa imbottitura semirigida e rivestimento in sky ignifugo facilmente lavabile e disinfettabile. Omologata in classe 1IM di reazione al fuoco. Con certificazione di conformità al D. Lgs. 81/2008 e alle norme UNI EN 1335.</p>	1			
<p>SEDIA INTERLOCUTORE SENZA BRACCIOLI Imbottita, rivestita in sky ignifugo. Omologata in classe 1IM di reazione al fuoco. Facilmente lavabile e disinfettabile. Portata circa 100 kg.</p>	2			
<p>ARMADIO PER MATERIALE SANITARIO Struttura delle ante in MDF rivestito in tecnopolimero. Dotato di maniglie e serratura a chiave. Con n.4 ripiani interni regolabili in altezza. Completo di profilo antipolvere. Privo di spigoli vivi, con bordi arrotondati. Dotato di piedini regolabili, rialzato da terra mm circa 150. Facilmente lavabile e disinfettabile. Dimensione circa mm L 1000 P 500 H 2000.</p>	1			

STANZA POLIVALENTE - F37	PARAVENTO A MURO CON TENDA Paravento con fissaggio a muro orientabile. Asta di scorrimento e supporto tenda in alluminio con movimento telescopico con una uscita circa di 200cm. Tenda in trevira CS. Facilmente lavabile e disinfettabile.	2			
	FASCIATOIO SU RUOTE Basamento in tecnopolimero , antiurto, antigraffio. Fianchi con pannelli interni in lamiera verniciata a polveri epossidiche Piano di lavoro superiore, realizzato in abs termoformato autoestinguente, con alzatine di contenimento del materassino ignifugo in classe 1IM di reazione al fuoco, con rivestimento tessuto impermeabile e traspirante, anallergico, atossico, antibatterico, autoestinguente. Maniglione di spinta. Vano frontale nella parte superiore attrezzato con vano a giorno con ripiano in lamiera verniciata e n. 2 cassette in materiale plastico stampato, estraibili su guide in nylon e dotati di fermo anti sfilamento Basamento con paracolpi perimetrali dotato di 4 ruote diametro mm circa 125 di cui 2 con freno. Barra laterale con cestino portarifiuti e n. 1 pianetto abbattibile laterale. Facilmente lavabile e disinfettabile. Dispositivo Medico, in Classe I, conforme alla Direttiva Comunitaria 93/42/CEE, modificata dalla Direttiva 2007/47/CE. Dimensioni circa mm L950 P700 H990.	1			
	BASE CON ANTE Scocca realizzata in nobilitato. Anta in MDF rivestito in tecnopolimero. Ripiani interni regolabili in altezza. Maniglie ergonomiche. Priva di spigoli vivi, con bordi perimetrali arrotondati. Facilmente lavabile e disinfettabile. Dotata di piedini regolabili, rialzato da terra di 150 mm circa. Dimensioni circa mm L900 P600 H 890.	1			

POLTORNCINA CON BRACCIOLI Imbottita, rivestita in sky ignifugo. Omologata in classe 1IM di reazione al fuoco. Portata circa 100 kg. Facilmente lavabile e disinfettabile.	4			
SCRIVANIA Ergonomica realizzata in materiale corian. Con gambe con piedini livellatori e canaletta passacavi. Facilmente lavabile e disinfettabile; Dimensioni circa mm L 1600 P 800 H 750.	1			
CASSETTIERA In materiale melaminico antiriflesso e antigraffio, con bordi arrotondati in abs. Con 3 cassetti, dotati di maniglia, scorrevoli su guide con dispositivo di fine corsa. Con serratura a chiave centralizzata. Con 4 ruote piroettanti con freno, sistema antiribaltamento. Facilmente lavabile e disinfettabile. Dimensioni circa mm L420 P560 H 580.	1			
PORTA CPU In metallo verniciato su ruote, facilmente lavabile e disinfettabile. Dimensioni circa mm L 250 P 450 H 170.	1			
SEDIA DATILO Ergonomica antiribaltamento a cinque razze, con ruote e braccioli, altezza del sedile regolabile con elevazione a gas, schienale medio alto regolabile in altezza ed inclinazione, comandi di regolazione accessibili in posizione seduta, piano del sedile e dello schienale ben profilati: supporto lombare, spessa imbottitura semirigida e rivestimento in sky ignifugo facilmente lavabile e disinfettabile. Omologata in classe 1IM di reazione al fuoco. Con certificazione di conformità al D. Lgs. 81/2008 e alle norme UNI EN 1335.	1			
SEDIA INTERLOCUTORE SENZA BRACCIOLI Imbottita, rivestita in sky ignifugo. Omologata in classe 1IM di reazione al fuoco. Facilmente lavabile e disinfettabile. Portata circa 100 kg.	2			

**MEDICHERIA-
COLLOQUIO - F20**

<p>ARMADI PER PRESIDIO MEDICI Struttura delle ante in MDF rivestito in tecnopolimero. Dotato di maniglie e serratura a chiave. Con n.4 ripiani interni regolabili in altezza. Completo di profilo antipolvere. Privo di spigoli vivi, con bordi arrotondati. Dotato di piedini regolabili, rialzato da terra mm circa 150. Facilmente lavabile e disinfettabile. Dimensione circa mm L 1000 P 500 H 2000.</p>	1			
<p>BASE CON ANTE Scocca realizzata in nobilitato. Ante in MDF rivestito in tecnopolimero. Ripiani interni regolabili in altezza. Maniglie ergonomiche. Priva di spigoli vivi, con bordi perimetrali arrotondati. Facilmente lavabile e disinfettabile. Dotata di piedini regolabili, rialzato da terra di 150 mm circa. Dimensioni circa mm L900 P600 H 890.</p>	2			
<p>MOBILE A GIORNO Scocca realizzata in nobilitato Ripiani interni regolabili in altezza. Facilmente lavabile e disinfettabile. Dotata di piedini regolabili, rialzato da terra di 150 mm circa. Dimensioni circa mm L660 P600 H 890.</p>	1			
<p>PIANO DI LAVORO In corian, con passacavi. Facilmente lavabile e disinfettabile. Dimensioni circa mm L 2460 P600.</p>	1			

<p>FASCIATOIO SU RUOTE Basamento in tecnopolimero , antiurto, antigraffio. Fianchi con pannelli interni in lamiera verniciata a polveri epossidiche Piano di lavoro superiore, realizzato in abs termoformato autoestinguente, con alzatine di contenimento del materassino ignifugo in classe 1IM di reazione al fuoco, con rivestimento tessuto impermeabile e traspirante, anallergico, atossico, antibatterico, autoestinguente. Maniglione di spinta. Vano frontale nella parte superiore attrezzato con vano a giorno con ripiano in lamiera verniciata e n. 2 cassette in materiale plastico stampato, estraibili su guide in nylon e dotati di fermo anti sfilamento Basamento con paracolpi perimetrali dotato di 4 ruote diametro mm circa 125 di cui 2 con freno. Barra laterale con cestino portarifiuti e n. 1 pianetto abbattibile laterale. Facilmente lavabile e disinfettabile. Dispositivo Medico, in Classe I, conforme alla Direttiva Comunitaria 93/42/CEE, modificata dalla Direttiva 2007/47/CE. Dimensioni circa mm L950 P700 H990.</p>	1			
<p>FASCATOIO RISCALDATO CON BAGNETTO A DESTRA Composto da base con bagnetto , base con anta e cassette, rubinetto termostatico, materassino sfoderabile ignifugo in classe 1IM di reazione al fuoco, con rivestimento tessuto impermeabile e traspirante, anallergico, atossico, antibatterico, autoestinguente lavabile disinfettabile. Vasca posta sul lato destro, alzatina perimetrale, angoli e bordi arrotondati per facile pulizia. Maniglie ergonomiche. Dotato di sistema di riscaldamento rispondente alla normativa vigente. Facilmente lavabile e disinfettabile. Dispositivo medico in classe I (conforme alla Direttiva 2007/47/CE) Dotato di piedini regolabili, rialzato da terra mm circa 150. Dimensioni mm L1698 P700 H850.</p>	1			

NURSERY - F44

<p>FASCIATOIO RISCALDATO CON BAGNETTO A SINISTRA Composto da base con bagnetto , base con anta e cassetti, rubinetto termostatico, materassino sfoderabile ignifugo in classe 1IM di reazione al fuoco, con rivestimento tessuto impermeabile e traspirante, anallergico, atossico, antibatterico, autoestinguente lavabile disinfettabile. Vasca posta sul lato sinistro, alzatina perimetrale, angoli e bordi arrotondati per facile pulizia. Maniglie ergonomiche.</p> <p>Dotato di sistema di riscaldamento rispondente alla normativa vigente.</p> <p>Facilmente lavabile e disinfettabile.</p> <p>Dispositivo medico in classe I (conforme alla Direttiva 2007/47/CE)</p> <p>Dotato di piedini regolabili, rialzato da terra mm circa 150.</p> <p>Dimensioni mm L1698 P700 H850.</p>	1			
<p>BASE CON ANTE Scocca realizzata in nobilitato.</p> <p>Anta in MDF rivestito in tecnopolimero.</p> <p>Ripiani interni regolabili in altezza.</p> <p>Maniglie ergonomiche.</p> <p>Priva di spigoli vivi, con bordi perimetrali arrotondati.</p> <p>Facilmente lavabile e disinfettabile.</p> <p>Dotata di piedini regolabili, rialzato da terra di 150 mm circa.</p> <p>Dimensioni circa mm L660 P600 H 850.</p>	1			
<p>PENSILE Struttura delle ante in MDF rivestito in tecnopolimero.</p> <p>Dotato di maniglie e serratura a chiave.</p> <p>Con n.2 ripiani interni regolabili in altezza.</p> <p>Completo di profilo antipolvere.</p> <p>Privo di spigoli vivi, con bordi arrotondati.</p> <p>Facilmente lavabile e disinfettabile.</p> <p>Dimensione circa mm L 660 P 350 H 630.</p>	2			
<p>SCRIVANIA Ergonomica realizzata in materiale corian.</p> <p>Con gambe con piedini livellatori e canaletta passacavi.</p> <p>Facilmente lavabile e disinfettabile;</p> <p>Dimensioni circa mm L 1600 P 800 H 750.</p>	1			

CASSETTIERA Scocca in nobilitato bilaminato plastico. Schiena e ante frontali, realizzati in MDF rivestito in tecnopolimero lavabile. Bordi perimetrali arrotondati. Maniglia ergonomica. Dotata di nr.3 cassetti scorrevoli su guide metalliche. Basamento su 4 ruote piroettanti con freno. Serratura a chiave centralizzata. Dimensioni circa mm L 420 P580 H600.	1			
PORTA CPU In metallo verniciato su ruote, facilmente lavabile e disinfettabile. Dimensioni circa mm L 250 P 450 H 170.	1			
SEDIA DATTILO Ergonomica antiribaltamento a cinque razze, con ruote e braccioli, altezza del sedile regolabile con elevazione a gas, schienale medio alto regolabile in altezza ed inclinazione, comandi di regolazione accessibili in posizione seduta, piano del sedile e dello schienale ben profilati: supporto lombare, spessa imbottitura semirigida e rivestimento in sky ignifugo facilmente lavabile e disinfettabile. Omologata in classe 1IM di reazione al fuoco. Con certificazione di conformità al D. Lgs. 81/2008 e alle norme UNI EN 1335.	1			
SEDIA INTERLOCUTORE SENZA BRACCIOLI Imbottita, rivestita in sky ignifugo. Omologata in classe 1IM di reazione al fuoco. Facilmente lavabile e disinfettabile. Portata circa 100 kg.	2			
LAVELLO Da incasso in corian con vasca completo di piletta, troppo pieno e tubi di raccordo per il troppo pieno. Facilmente lavabile e disinfettabile. Dimensioni vasca circa mm L 430 P500 .	1			
RUBINETTO Rubinetto miscelatore monocomando monoforo, cromato con bocca girevole. Comando a gomito.	1			

**GUARDIOLA
INFERMIERI -
F46**

<p>BASE SOTTOLAVELLO Scocca realizzata in nobilitato. Ante in MDF rivestito in tecnopolimero, predisposizione sottolavello. Internamente vano predisposto come sottolavello con schiena e fondo costruiti per il passaggio delle tubazioni di scarico. Dotata di ripiano regolabile in altezza. Maniglia ergonomica. Priva di spigoli vivi, con bordi perimetrali arrotondati. Facilmente lavabile e disinfettabile. Dotata di piedini regolabili, rialzato da terra di 150 mm circa. Dimensioni circa mm L660 P670 H 630.</p>	1			
<p>BASE CASSETTIERA Scocca realizzata in nobilitato. 4 cassetti in MDF rivestito in tecnopolimero. Maniglie ergonomiche. Priva di spigoli vivi, con bordi perimetrali arrotondati. Facilmente lavabile e disinfettabile. Dotata di piedini regolabili, rialzato da terra di 150 mm circa. Dimensioni circa mm L660 P600 H 890.</p>	1			
<p>ARMADIO FARMACI Scocca in nobilitato bilaminato plastico, fondo e fianchi, frontali, realizzati in MDF rivestito in tecnopolimero con bordi perimetrali arrotondati, maniglia ergonomica. Cerniere apertura a 270°. Completo di profilo antipolvere Dotato di serratura con chiave. Dotato di 20 vani sul retro dell'anta e 40 vani interni girevoli dotati di spondine di contenimento dei medicinali in polycarbonato trasparente. Dotato di armadietto per stupefacenti munito di serratura antiscasso e anta ribalta Dotato di piedini regolabili, rialzato da terra di 150 mm circa Dimensione circa mm L 1000 P 500 H 2000.</p>	1			

	<p>PENSILE Struttura delle ante in MDF rivestito in tecnopolimero. Dotato di maniglie e serratura a chiave. Con n.2 ripiani interni regolabili in altezza. Completo di profilo antipolvere. Privo di spigoli vivi, con bordi arrotondati. Facilmente lavabile e disinfettabile. Dimensione circa mm L 660 P 350 H 630.</p>	1			
	<p>BASE CON ANTE Scocca realizzata in nobilitato. Anta in MDF rivestito in tecnopolimero. Ripiani interni regolabili in altezza. Maniglie ergonomiche. Priva di spigoli vivi, con bordi perimetrali arrotondati. Facilmente lavabile e disinfettabile. Dotata di piedini regolabili, rialzato da terra di 150 mm circa. Dimensioni circa mm L 660 P 600 H 850</p>	1			
FILTRO	<p>COLONNA A GIORNO Scocca realizzata in nobilitato Ripiani regolabili in altezza. Facilmente lavabile e disinfettabile. Dotata di piedini regolabili, rialzato da terra di 150 mm circa. Dimensioni circa mm L460 P350 H 1900.</p>	1			

	<p>LETTINO DA VISITA ELETTRICO A tre sezioni , telaio basamento in acciaio verniciato con carter di copertura centrale in lamiera piegata e coperture delle estremità in abs termoformato.</p> <p>Colonna di sollevamento con sistema a compassi provvista di carter di protezione in abs termoformato. Schienale regolabile con pompa a gas, azionabile con apposita leva posta su ambo i lati e gambali regolabili in 2 posizioni ed amovibili.</p> <p>Struttura perimetrale dello schienale e del gambale di acciaio verniciato.</p> <p>Movimento di sollevamento comandato da una pulsantiera a 2 tasti con cavo spiralato posizionabile da ambo i lati.</p> <p>Piani imbottiti e rivestiti in tessuto, in materiale plastico, lavabile e ignifugo.</p> <p>Dotato di bacinella estraibile inox e di reggicoste snodate in poliuretano integrale.</p> <p>Basamento dotato di Kit 4 ruote (fisse lato piedi paziente e girevoli lato testa) e di due piedini di bloccaggio con comando a pedale posizionato lato testa paziente da una parte del basamento.</p> <p>Carico di lavoro sicuro kg 170;</p> <p>Altezza minima cm 57 - massima cm 91.</p> <p>Portarotolo realizzato in lega di alluminio inossidabile con supporti in acciaio cromato.</p> <p>Facilmente lavabile e disinfettabile.</p> <p>Dispositivo medico, in classe I. conforme alla direttiva 93/42 CEE, modificata dalla direttiva</p> <p>Dimensioni circa mm L 1820 P660 H570/910.</p> <p>Garanzia almeno 36 mesi.</p>	1			
	<p>TAVOLO SU RUOTE Struttura portante in alluminio e acciaio inox.</p> <p>Ruote gemellari dotate di freno. Paracolpi posteriori.</p> <p>Piano in corian profondità circa mm 600.</p> <p>N. 1 cassettera a tre cassetti con frontale in tecnopolimero , dotata di serratura.</p> <p>N. 1 supporto per PC.</p> <p>N. 1 canalina passacavi .</p> <p>Facilmente lavabile e disinfettabile.</p> <p>Dimensioni circa mm L1400 P615 H780.</p>	1			

**MEDICHERIA
DEGENZA
FANO**

<p>SEDIA DATTILO Ergonomica antiribaltamento a cinque razze, con ruote e braccioli, altezza del sedile regolabile con elevazione a gas, schienale medio alto regolabile in altezza ed inclinazione, comandi di regolazione accessibili in posizione seduta, piano del sedile e dello schienale ben profilati: supporto lombare, spessa imbottitura semirigida e rivestimento in sky ignifugo facilmente lavabile e disinfettabile. Omologata in classe 1IM di reazione al fuoco. Con certificazione di conformità al D. Lgs. 81/2008 e alle norme UNI EN 1335.</p>	1			
<p>SEDIA INTERLOCUTORE SENZA BRACCIOLI Imbottita, rivestita in sky ignifugo. Omologata in classe 1IM di reazione al fuoco. Facilmente lavabile e disinfettabile. Portata circa 100 kg.</p>	2			
<p>SGABELLO OPERATORE Con schienale, girevole e regolabile in altezza mediante molla a gas. Sedile imbottito, rivestito in sky ignifugo. Omologato in classe 1IM di reazione al fuoco. Basamento completo di poggiapiedi a 5 razze dotato di nr. 5 ruote gemellari piroettanti . Facilmente lavabile e disinfettabile.</p>	1			
<p>PARAVENTO A MURO CON TENDA Paravento con fissaggio a muro orientabile. Asta di scorrimento e supporto tenda in alluminio con movimento telescopico con una uscita circa di 200cm. Tenda in trevira CS. Facilmente lavabile e disinfettabile.</p>	1			

<p>ARMADIO PER PRESIDI MEDICI Struttura delle ante in MDF rivestito in tecnopolimero. Dotato di maniglie e serratura a chiave. Con n.4 ripiani interni regolabili in altezza. Completo di profilo antipolvere. Privo di spigoli vivi, con bordi arrotondati. Dotato di piedini regolabili, rialzato da terra mm circa 150. Facilmente lavabile e disinfettabile. Dimensione circa mm L 1000 P 500 H 2000.</p>	1			
<p>CARRELLO PER STAMPANTE Carrello di servizio per apparecchiature con struttura verticale in lega leggera anodizzata. Con 2 piani inox AISI 304, dimensioni piani circa mm L 600 P500. Ruote piroettanti gemellari antistatiche con paracolpi . Facilmente lavabile e disinfettabile.</p>	1			

AMBULATORIO PRONTO SOCCORSO OSTETRICO	<p>LETTINO DA VISITA ELETTRICO A tre sezioni , telaio basamento in acciaio verniciato con carter di copertura centrale in lamiera piegata e coperture delle estremità in abs termoformato.</p> <p>Colonna di sollevamento con sistema a compassi provvista di carter di protezione in abs termoformato. Schienale regolabile con pompa a gas, azionabile con apposita leva posta su ambo i lati e gambali regolabili in 2 posizioni ed amovibili.</p> <p>Struttura perimetrale dello schienale e del gambale di acciaio verniciato.</p> <p>Movimento di sollevamento comandato da una pulsantiera a 2 tasti con cavo spiralato posizionabile da ambo i lati.</p> <p>Piani imbottiti e rivestiti in tessuto, in materiale plastico, lavabile e ignifugo.</p> <p>Dotato di bacinella estraibile inox e di reggicoste snodate in poliuretano integrale.</p> <p>Basamento dotato di Kit 4 ruote (fisse lato piedi paziente e girevoli lato testa) e di due piedini di bloccaggio con comando a pedale posizionato lato testa paziente da una parte del basamento.</p> <p>Carico di lavoro sicuro kg 170;</p> <p>Altezza minima cm 57 - massima cm 91.</p> <p>Portarotolo realizzato in lega di alluminio inossidabile con supporti in acciaio cromato.</p> <p>Facilmente lavabile e disinfettabile.</p> <p>Dispositivo medico, in classe I. conforme alla direttiva 93/42 CEE, modificata dalla direttiva</p> <p>Dimensioni circa mm L 1820 P660 H570/910</p> <p>Garanzia almeno 36 mesi.</p>	1			
	<p>SGABELLO Con schienale, girevole e regolabile in altezza mediante molla a gas. Sedile imbottito, rivestito in sky ignifugo.</p> <p>Omologato in classe 1IM di reazione al fuoco.</p> <p>Basamento completo di poggiatesta a 5 razze dotato di nr. 5 ruote gemellari piroettanti .</p> <p>Facilmente lavabile e disinfettabile.</p>	2			
	<p>PARAVENTO A MURO CON TENDA Paravento con fissaggio a muro orientabile.</p> <p>Asta di scorrimento e supporto tenda in alluminio con movimento telescopico con una uscita circa di 200cm.</p> <p>Tenda in trevira CS. Facilmente lavabile e disinfettabile.</p>	1			

<p>Base sottolavello Scocca realizzata in nobilitato. Ante in MDF rivestito in tecnopolimero, predisposizione sottolavello. Internamente vano predisposto come sottolavello con schiena e fondo costruiti per il passaggio delle tubazioni di scarico. Dotata di ripiano regolabile in altezza. Maniglia ergonomica. Cerniere in metallo e trattamento anticorrosione. Priva di spigoli vivi, con bordi perimetrali arrotondati. Facilmente lavabile e disinfettabile. Dotata di piedini regolabili, rialzato da terra di 150 mm circa. Dimensioni circa mm L945 P500 H 890.</p>	1			
<p>Lavandino In corian con gocciolatoio Facilmente lavabile e disinfettabile. Dimensioni vasca circa mm L660 P670 H 720.</p>	1			
<p>Rubinetto miscelatore Con leva a gomito. Facilmente lavabile e disinfettabile.</p>	1			
<p>Pensile Realizzato in nobilitato melaminico. Struttura delle ante in MDF rivestito in tecnopolimero. Vano con due ante e due ripiani. Facilmente lavabile e disinfettabile. Dimensioni circa mm L945 P350 H 720.</p>	1			

<p>POLTRONA Poltrona ginecologica dotata di movimenti elettrici regolabili in modo indipendente e distinto dell'altezza della poltrona, dello schienale, del sedile e dei poggiambe.</p> <p>Dotata di comando sia a pedale che manuale per regolare la poltrona.</p> <p>Possibilità di memorizzare fino a 6 posizioni richiamabili tramite pulsantiera a pedale e comando manuale.</p> <p>Altezza minima di accesso non superiore a 60 cm per garantire la salita della paziente senza l'uso del predellino. Altezza massima 110 cm.</p> <p>Altezza regolabile da 600 a 900 cm circa.</p> <p>Posizione Trendelenburg non inferiore a 15°.</p> <p>Inclinazione Schienale 50°</p> <p>Portata massima ca.150 kg.</p> <p>Poltrona ginecologica con imbottitura anatomica, totalmente priva di cuciture esterne.</p> <p>Struttura in lamiera d'acciaio e preferibilmente ABS, dotata di vano integrato per rotolo in carta per coprire l'intero piano d'appoggio, schienale e bacino o eventualmente solo la sezione bacino.</p> <p>Colonna telescopica realizzata preferibilmente in lamiera d'acciaio verniciata a polveri per garantire massima igiene e impermeabilità.</p> <p>Superfici lisce e prive di angoli per una comoda pulizia.</p> <p>Ampia scelta di colori preferibilmente sia per la base metallica che per l'imbottitura.</p> <p>Possibilità di memorizzare fino a 8 posizioni richiamabili tramite pulsantiera a pedale e comando manuale.</p> <p>Meccanismo di sblocco in assenza di energia elettrica che permetta il ritorno ad una</p>	1			
---	---	--	--	--

**AMBULATORIO
COLPOSCOPIA -
F 33**

<p>altezza tale da rendere agevole la discesa alla paziente. Altezza minima di accesso non superiore a 55 cm per garantire la salita della paziente senza l'uso del predellino. Altezza massima 115 cm.</p> <p>Posizione Trendelenburg superiore a 15°.</p> <p>Inclinazione Schienale superiore a 50°</p> <p>Poltrona robusta :portata massima fino 200 kg.</p> <p>Struttura in lamiera d'acciaio e ABS, dotata di vano integrato per rotolo in carta con possibilità di 3 uscite della carta per coprire l'intero piano d'appoggio, schienale e bacino o solo la sezione bacino.</p> <p>Materiale di realizzazione della colonna telescopica in acciaio.</p> <p>Accessori ove previsti realizzati in acciaio inox e facilmente sanificabili.</p> <p>Marcatura CE secondo le Direttive EEC 93/42, 47/07 (Dlgs 46/97 e 37/10)</p> <p>Descrizione delle operazioni di manutenzione preventiva comprendendo anche eventuali attività di controllo e/o taratura e/o altro in conformità a norme CEI.</p> <p>Garanzia 36 mesi.</p>	1			
<p>PIANO DATILO Ergonomico piano di lavoro realizzato in melaminico antiriflesso e antigraffio con bordo in abs.</p> <p>Gambe in acciaio verniciate a polveri epossidiche con piedini livellatori.</p> <p>Dimensioni circa mm L 1000 P 500 H 750.</p>	1			
<p>CASSETTIERA Scocca in nobilitato bilaminato plastico.</p> <p>Schiena e ante frontali, realizzati in MDF rivestito in tecnopolimero lavabile.</p> <p>Bordi perimetrali arrotondati.</p> <p>Maniglia ergonomica .</p> <p>Dotata di nr.3 cassetti scorrevoli su guide metalliche.</p> <p>Basamento su 4 ruote piroettanti con freno.</p> <p>Serratura a chiave centralizzata.</p> <p>Dimensioni circa mm L 420 P 580 H 600.</p>	1			
<p>PORTA CPU In metallo verniciato su ruote, facilmente lavabile e disinfettabile.</p> <p>Dimensioni circa mm L 250 P 450 H 170.</p>	1			

<p>SEDIA DATTILO Ergonomica antiribaltamento a cinque razze, con ruote e braccioli, altezza del sedile regolabile con elevazione a gas, schienale medio alto regolabile in altezza ed inclinazione, comandi di regolazione accessibili in posizione seduta, piano del sedile e dello schienale ben profilati: supporto lombare, spessa imbottitura semirigida e rivestimento in sky ignifugo facilmente lavabile e disinfettabile.</p> <p>Omologata in classe 1IM di reazione al fuoco.</p> <p>Con certificazione di conformità al D. Lgs. 81/2008 e alle norme UNI EN 1335.</p>	1			
<p>SEDIA INTERLOCUTORE SENZA BRACCIOLI Imbottita, rivestita in sky ignifugo.</p> <p>Omologata in classe 1IM di reazione al fuoco.</p> <p>Facilmente lavabile e disinfettabile.</p> <p>Portata circa 100 kg.</p>	2			
<p>SGABELLO Con schienale, girevole e regolabile in altezza mediante molla a gas. Sedile imbottito, rivestito in sky ignifugo.</p> <p>Omologato in classe 1IM di reazione al fuoco.</p> <p>Basamento completo di poggiapiedi a 5 razze dotato di nr. 5 ruote gemellari piroettanti .</p> <p>Facilmente lavabile e disinfettabile.</p>	1			
<p>PARAVENTO A MURO CON TENDA Paravento con fissaggio a muro orientabile.</p> <p>Asta di scorrimento e supporto tenda in alluminio con movimento telescopico con una uscita circa di 200cm.</p> <p>Tenda in trevira CS. Facilmente lavabile e disinfettabile.</p>	1			
<p>TAVOLO SERVITORE Struttura in acciaio inox 18/10 (AISI 304) con regolazione in altezza mediante pompa oleodinamica a circuito chiuso con movimento a pedale. Piano di lavoro ad invaso estraibile e sterilizzabile.</p> <p>Basamento inossidabile a 4 razze con ruote antistatiche inossidabili antitraccia di cui due bloccabili , dotato di 4 paracolpi perimetrali.</p> <p>Carico di lavoro per piano Kg 50, deve essere facilmente lavabile e disinfettabile.</p> <p>Rispondente alla normativa di sicurezza vigente in materia.</p> <p>Dimensioni circa mm L 600 P400 H 900.</p>	1			

SPOGLIATOIO MEDICI FANO	<p>ARMADIO SPOGLIATOIO AD UN POSTO Verniciato con vernici anticorrosione, dotato di un vano con tramezzo verticale sporco/pulito (per contenere in modo distinto abiti civili e divisa) con alla base uno spazio per le calzature, ed in alto un ripiano per riporre oggetti personali.</p> <p>Dotato nel ripiano superiore di asta porta grucce, con portaombrelli e vaschetta raccogli gocce su anta.</p> <p>Con ante a battente e feritoie nella parte superiore e inferiore delle stesse per facilitare l'aerazione.</p> <p>Serratura e doppia chiave e cerniere antiscasso.</p> <p>Porta cartellino su anta.</p> <p>Bordo frontale perimetrale arrotondato e antiurto assenza di parti taglienti e di spigoli vivi.</p> <p>Dotato di piedini regolabili, rialzato da terra mm circa 150.</p> <p>Facilmente lavabile e disinfettabile.</p> <p>Con certificazione di conformità al D. Lgs. 81/2008.</p> <p>Dimensioni circa mm L 400 P 500 H 1800.</p>	2			
	<p>ARMADIO SPOGLIATOIO A DUE POSTI Verniciato con vernici anticorrosione, dotato di un vano con tramezzo verticale sporco/pulito (per contenere in modo distinto abiti civili e divisa) con alla base uno spazio per le calzature, ed in alto un ripiano per riporre oggetti personali.</p> <p>Dotato nel ripiano superiore di asta porta grucce, con portaombrelli e vaschetta raccogli gocce su anta.</p> <p>Con ante a battente e feritoie nella parte superiore e inferiore delle stesse per facilitare l'aerazione.</p> <p>Serratura e doppia chiave e cerniere antiscasso.</p> <p>Porta cartellino su anta.</p> <p>Bordo frontale perimetrale arrotondato e antiurto assenza di parti taglienti e di spigoli vivi.</p> <p>Dotato di piedini regolabili, rialzato da terra mm circa 150.</p> <p>Facilmente lavabile e disinfettabile.</p> <p>Con certificazione di conformità al D. Lgs. 81/2008.</p> <p>Dimensioni circa mm L 800 P 500 H 1800.</p>	4			

<p>LETTINO DA VISITA ELETTRICO A tre sezioni , telaio basamento in acciaio verniciato con carter di copertura centrale in lamiera piegata e coperture delle estremità in abs termoformato.</p> <p>Colonna di sollevamento con sistema a compassi provvista di carter di protezione in abs termoformato. Schienale regolabile con pompa a gas, azionabile con apposita leva posta su ambo i lati e gambali regolabili in 2 posizioni ed amovibili.</p> <p>Struttura perimetrale dello schienale e del gambale di acciaio verniciato.</p> <p>Movimento di sollevamento comandato da una pulsantiera a 2 tasti con cavo spiralato posizionabile da ambo i lati.</p> <p>Piani imbottiti e rivestiti in tessuto, in materiale plastico, lavabile e ignifugo.</p> <p>Dotato di bacinella estraibile inox e di reggicoste snodate in poliuretano integrale.</p> <p>Basamento dotato di Kit 4 ruote (fisse lato piedi paziente e girevoli lato testa) e di due piedini di bloccaggio con comando a pedale posizionato lato testa paziente da una parte del basamento.</p> <p>Carico di lavoro sicuro kg 170;</p> <p>Altezza minima cm 57 - massima cm 91.</p> <p>Portarotolo realizzato in lega di alluminio inossidabile con supporti in acciaio cromato.</p> <p>Facilmente lavabile e disinfettabile.</p> <p>Dispositivo medico, in classe I. conforme alla direttiva 93/42 CEE, modificata dalla direttiva</p> <p>Dimensioni circa mm L 1820 P660 H570/910.</p> <p>Garanzia almeno 36 mesi.</p>	1			
<p>PORTA CPU In metallo verniciato su ruote, facilmente lavabile e disinfettabile.</p> <p>Dimensioni circa mm L 250 P 450 H 170.</p>	1			
<p>SEDIA DATILO Ergonomica antiribaltamento a cinque razze, con ruote e braccioli, altezza del sedile regolabile con elevazione a gas, schienale medio alto regolabile in altezza ed inclinazione, comandi di regolazione accessibili in posizione seduta, piano del sedile e dello schienale ben profilati: supporto lombare, spessa imbottitura semirigida e rivestimento in sky ignifugo facilmente lavabile e disinfettabile.</p> <p>Omologata in classe 1IM di reazione al fuoco.</p> <p>Con certificazione di conformità al D. Lgs. 81/2008 e alle norme UNI EN 1335.</p>	1			

SEDIA INTERLOCUTORE SENZA BRACCIOLI Imbottita, rivestita in sky ignifugo. Omologata in classe 1IM di reazione al fuoco. Facilmente lavabile e disinfettabile. Portata circa 100 kg.	1			
SGABELLO Con schienale, girevole e regolabile in altezza mediante molla a gas. Sedile imbottito, rivestito in sky ignifugo. Omologato in classe 1IM di reazione al fuoco. Basamento completo di poggiapiedi a 5 razze dotato di nr. 5 ruote gemellari piroettanti . Facilmente lavabile e disinfettabile.	1			
CARRELLO PER STAMPANTE Carrello di servizio per apparecchiature con struttura verticale in lega leggera anodizzata. Con 2 piani inox AISI 304, dimensioni piani circa mm L 600 P500. Ruote piroettanti gemellari antistatiche con paracolpi . Facilmente lavabile e disinfettabile.	1			
ARMADIO PER PRESIDIO MEDICI Struttura delle ante in MDF rivestito in tecnopolimero. Dotato di maniglie e serratura a chiave. Con n.4 ripiani interni regolabili in altezza. Completo di profilo antipolvere. Privo di spigoli vivi, con bordi arrotondati. Dotato di piedini regolabili, rialzato da terra mm circa 150. Facilmente lavabile e disinfettabile. Dimensione circa mm L 660 P 500 H 2000.	1			
PARAVENTO A MURO CON TENDA Paravento con fissaggio a muro orientabile. Asta di scorrimento e supporto tenda in alluminio con movimento telescopico con una uscita circa di 200cm. Tenda in trevira CS. Facilmente lavabile e disinfettabile.	1			
SCRIVANIA Ergonomica realizzata in materiale corian. Con gambe con piedini livellatori e canaletta passacavi. Facilmente lavabile e disinfettabile. Dimensioni circa mm L 1400 P 800 H 750.	1			

**ACCETTAZIONE
E DIMISSIONE
FANO (F36)**

<p>CASSETTIERA Scocca in nobilitato bilaminato plastico. Schiena e ante frontali, realizzati in MDF rivestito in tecnopolimero lavabile. Bordi perimetrali arrotondati. Maniglia ergonomica. Dotata di nr.3 cassetti scorrevoli su guide metalliche. Basamento su 4 ruote piroettanti con freno. Serratura a chiave centralizzata. Dimensioni circa mm L 420 P580 H600.</p>	1			
<p>CARRELLO PORTA CPU In metallo verniciato su ruote, facilmente lavabile e disinfettabile. Dimensioni circa mm L 250 P 450 H 170.</p>	1			
<p>SEDIA DATTILO Ergonomica antiribaltamento a cinque razze, con ruote e braccioli, altezza del sedile regolabile con elevazione a gas, schienale medio alto regolabile in altezza ed inclinazione, comandi di regolazione accessibili in posizione seduta, piano del sedile e dello schienale ben profilati: supporto lombare, spessa imbottitura semirigida e rivestimento in sky ignifugo facilmente lavabile e disinfettabile. Omologata in classe 1IM di reazione al fuoco. Con certificazione di conformità al D. Lgs. 81/2008 e alle norme UNI EN 1335.</p>	1			
<p>SEDIA INTERLOCUTORE SENZA BRACCOLI Imbottita, rivestita in sky ignifugo. Omologata in classe 1IM di reazione al fuoco. Facilmente lavabile e disinfettabile. Portata circa 100 kg.</p>	2			
<p>SGABELLO Con schienale, girevole e regolabile in altezza mediante molla a gas. Sedile imbottito, rivestito in sky ignifugo. Omologato in classe 1IM di reazione al fuoco. Basamento completo di poggiapiedi a 5 razze dotato di nr. 5 ruote gemellari piroettanti . Facilmente lavabile e disinfettabile.</p>	1			

	PARAVENTO A MURO CON TENDA Paravento con fissaggio a muro orientabile. Asta di scorrimento e supporto tenda in alluminio con movimento telescopico con una uscita circa di 200cm. Tenda in trevira CS. Facilmente lavabile e disinfettabile.	1			
BAGNO F39 - FANO	Base sottolavello Scocca realizzata in nobilitato. Ante in MDF rivestito in tecnopolimero, predisposizione sottolavello. Internamente vano predisposto come sottolavello con schiena e fondo costruiti per il passaggio delle tubazioni di scarico. Dotata di ripiano regolabile in altezza. Maniglia ergonomica. Cerniere in metallo e trattamento anticorrosione. Priva di spigoli vivi, con bordi perimetrali arrotondati. Facilmente lavabile e disinfettabile. Dotata di piedini regolabili, rialzato da terra di 150 mm circa. Dimensioni circa mm L105 P500 H 890.	1			
	Lavandino In corian con gocciolatoio. Facilmente lavabile e disinfettabile. Dimensioni vasca circa mm L660 P300	1			
	RUBINETTO MISCELATORE Con leva a gomito. Facilmente lavabile e disinfettabile.	1			
	Pensile N.1 Realizzato in nobilitato melaminico. Struttura delle ante in MDF rivestito in tecnopolimero. Vano con due ante e due ripiani. Facilmente lavabile e disinfettabile. Dimensioni circa mm L105 P350 H 720.	1			

BAGNO - 25-29-38-52-51-40-33-34 FANO	APPENDIABITI A MURO Su tavoletta con nr.2 ganci porta abiti. Angoli arrotondati. Facilmente lavabile e disinfettabile. Dimensioni circa mm L444 P20 H170	8			
BAGNO DEGENZA - 02-03-07-08-10-11-16-17-19-26 FANO	APPENDIABITI A MURO Su tavoletta con nr.2 ganci porta abiti. Angoli arrotondati. Facilmente lavabile e disinfettabile. Dimensioni circa mm L444 P20 H170	10			
	PORTAPADELLE struttura in acciaio a giorno con due ripiani. Facilmente lavabile e disinfettabile. Dimensioni mm. L500 P300 H 500	10			
MATERIALE VARIO - FANO	PIANTANE PORTA POMPE INFUSIONE Realizzata in tubo di acciaio cromato telescopico con ruote, facilmente lavabile e disinfettabile.	2			
	PIANTANE PORTA FLEBO Realizzata in tubo di acciaio cromato telescopico con ruote, facilmente lavabile e disinfettabile.	15			
	ASSE DI TRASFERIMENTO ROLLER Radiotrasparente in materiale facilmente lavabile e disinfettabile, portata almeno Kg. 150.	1			
	CARROZZINA Per trasporto pazienti con schienale regolabile, braccioli estraibili, pedane estraibili e regolabili in altezza. Ruote dotate di freno, la dimensione delle ruote deve garantire un facile trasporto del paziente. Maniglie di spinta ergonomiche. Facilmente lavabile e disinfettabile.	2			
	SCALA doppia con tre gradini per raggiungere gli armadi e i pensili posti a distanza superiori all'altezza uomo con sponde di sostegno e scalini antidrucciolo; rispondente alle norme di sicurezza. Facilmente lavabile e disinfettabile.	2			
	PREDELLINO Ostruttura in tubo di acciaio, con 2 gradini rivestiti di amteriale antiscivolo. Facilmente lavabile e disinfettabile. Carico almeno 100 Kg. Dimensioni circa mm L 400 P 450 H 350	2			

	Attaccapanni a colonna Struttura in acciaio verniciato, con portaombrelli e vaschetta raccogli gocce, facilmente lavabile e disinfettabile.	4			
SUBTOTALE 1 IVA ESCLUSA					

ARREDO PER CENTRALE DI STERILIZZAZIONE

SPOGLIATOIO UOMINI	ATTACCAPANNI A MURO Su tavoletta con nr.2 ganci. Angoli arrotondati. Facilmente lavabile e disinfettabile. Dimensioni circa mm L440 P20 H170	1			
	SPECCHIO Con luce di materiale facilmente lavabile e disinfettabile.	1			
	MENSOLA Dotata di angoli smussati, di materiale facilmente lavabile e disinfettabile.	1			
	ATTACCAPANNI A COLONNA Struttura in acciaio verniciato, con portaombrelli e vaschetta raccogli gocce, facilmente lavabile e disinfettabile.	2			
	ARMADIO SPOGLIAOTIO A DUE POSTI Verniciato con vernici anticorrosione, (no acciaio inox),dotato di un vano con tramezzo verticale sporco/pulito (per contenere in modo distinto abiti civili e divisa) con alla base uno spazio per le calzature, ed in alto un ripiano per riporre oggetti personali. Dotato nel ripiano superiore di asta porta grucce, con portaombrelli e vaschetta raccogli gocce su anta. Con ante a battente e feritoie nella parte superiore e inferiore delle stesse per facilitare l'aerazione. Serratura e doppia chiave e cerniere antiscasso. Porta cartellino su anta. Bordo frontale perimetrale arrotondato e antiurto assenza di parti taglienti e di spigoli vivi. Rialzato da terra circa mm 150, di materiale facilmente lavabile e disinfettabile. Con certificazione di conformità al D. Lgs. 81/2008 Dimensioni circa mm: L700 P 350 H 1800	3			

ATTACCAPANNI A MURO Su tavoletta con nr.2 ganci. Angoli arrotondati. Facilmente lavabile e disinfettabile. Dimensioni circa mm L440 P20 H170	1			
SPECCHIO Con luce di materiale facilmente lavabile e disinfettabile.	1			
MENSOLA Dotata di angoli smussati, di materiale facilmente lavabile e disinfettabile.	1			
ARMADIO SPOGLIAOTIO A UN POSTO Verniciato con vernici anticorrosione, (no acciaio inox),dotato di un vano con tramezzo verticale sporco/pulito (per contenere in modo distinto abiti civili e divisa) con alla base uno spazio per le calzature, ed in alto un ripiano per riporre oggetti personali. Dotato nel ripiano superiore di asta porta grucce, con portaombrelli e vaschetta raccogli gocce su anta. Con ante a battente e feritoie nella parte superiore e inferiore delle stesse per facilitare l'aerazione. Serratura e doppia chiave e cerniere antiscasso. Porta cartellino su anta. Bordo frontale perimetrale arrotondato e antiurto assenza di parti taglienti e di spigoli vivi. Rialzato da terra circa mm 150, di materiale facilmente lavabile e disinfettabile. Con certificazione di conformità al D. Lgs. 81/2008 Dimensioni circa mm: L700 P 350 H 1800	1			

**SPOGLIATOIO
DONNE**

<p>ARMADIO SPOGLIAOTIO A DUE POSTI Verniciato con vernici anticorrosione, (no acciaio inox),dotato di un vano con tramezzo verticale sporco/pulito (per contenere in modo distinto abiti civili e divisa) con alla base uno spazio per le calzature, ed in alto un ripiano per riporre oggetti personali. Dotato nel ripiano superiore di asta porta grucce, con portaombrelli e vaschetta raccogli gocce su anta. Con ante a battente e feritoie nella parte superiore e inferiore delle stesse per facilitare l'aerazione. Serratura e doppia chiave e cerniere antiscasso. Porta cartellino su anta. Bordo frontale perimetrale arrotondato e antiurto assenza di parti taglienti e di spigoli vivi. Rialzato da terra circa mm 150, di materiale facilmente lavabile e disinfettabile. Con certificazione di conformità al D. Lgs. 81/2008 Dimensioni circa mm: L700 P 350 H 1800</p>	10			
<p>ATTACCAPANNI A MURO Su tavoletta con nr.2 ganci. Angoli arrotondati. Facilmente lavabile e disinfettabile. Dimensioni circa mm L440 P20 H170</p>	1			
<p>SPECCHIO Con luce di materiale facilmente lavabile e disinfettabile.</p>	1			
<p>MENSOLA Dotata di angoli smussati, di materiale facilmente lavabile e disinfettabile.</p>	1			
<p>BASE Realizzata in nobilitato, con n.4 cassette con guide metalliche. Dotato di piedini regolabili, rialzato da terra di 150 mm circa Facilmente lavabile e disinfettabile Dimensioni circa mm. L 300 P 300 H.840</p>	1			
<p>ATTACCAPANNI A MURO Su tavoletta con nr.2 ganci. Angoli arrotondati. Facilmente lavabile e disinfettabile. Dimensioni circa mm L440 P20 H170</p>	1			
<p>SPECCHIO Con luce di materiale facilmente lavabile e disinfettabile.</p>	1			

BAGNO

**RELAX
OPERATORI**

MENSOLA Dotata di angoli smussati, di materiale facilmente lavabile e disinfettabile.	1			
BASE CON ANTE SOTTOLAVELLO Realizzata in nobilitato melaminico, vano con due ante e predisposizione sottolavello. Facilmente lavabile e disinfettabile. Dotato di piedini regolabili, rialzato da terra mm circa 150. Dimensioni circa mm L 900 P600 H 850.	1			
LAVELLO IN ACCIAIO Lavello in acciaio inox con una vasca completa di sifone e un gocciolatoio lato dx. Facilmente lavabile e disinfettabile. Dimensione circa mm L800 P500	1			
RUBINETTO Rubinetto miscelatore. Facilmente lavabile e disinfettabile.	1			
PIANO D COTTURA Con n. 2 piastre elettriche termo protette. Facilmente lavabile e disinfettabile. Dimensioni circa mm L 300 P 500 .	1			
BASE CON CASSETTI Realizzata in nobilitato melaminico, con n.4 cassette con guide metalliche. Facilmente lavabile e disinfettabile. Dotato di piedini regolabili, rialzato da terra mm circa 150. Dimensioni circa mm L 600 P600 H 850.	1			
BASE CON ANTE Realizzata in nobilitato melaminico, con ante battenti. Facilmente lavabile e disinfettabile. Dotato di piedini regolabili, rialzato da terra mm circa 150. Dimensioni circa mm L 600 P600 H 850.	1			
PIANO DI LAVORO Top in laminato idrofugo, con bordo anteriore antigoccia, completo di alzatina posteriore, facilmente lavabile e disinfettabile. Dimensioni circa mm L1300	1			

	TAVOLO Piano in nobilitato rivestito con un film di materiale plastico atossico ad alta resistenza. Gambe con piedini regolabili. Facilmente lavabile e disinfettabile. Dimensioni circa mm circa L 1200 P 800 H 800.	1			
	SEDIA SENZA BRACCIOLI Sedia imbottita, rivestita in sky ignifugo. Omologata in classe 1IM di reazione al fuoco. Portata circa 100 kg. Facilmente lavabile e disinfettabile.	8			
FILTRO CONFEZIONA- MENTO	ATTACCAPANNI A MURO Su tavoletta con nr.2 ganci. Angoli arrotondati. Facilmente lavabile e disinfettabile. Dimensioni circa mm L440 P20 H170	2			
	SPECCHIO Con luce di materiale facilmente lavabile e disinfettabile.	1			
	MENSOLA Dotata di angoli smussati, di materiale facilmente lavabile e disinfettabile.	1			
SUBTOTALE 2 IVA ESCLUSA					
Importo complessivo offerto per il lotto n° 1					

LOTTO 2 - ARREDO GENERICO**Importo a base d'asta € 25.000,00****ARREDO PER GINECOLOGIA DI PESARO E FANO**

Rif. Plan.	DESCRIZIONE	Qu.tà	Codice prodotto offerto	Prezzo unitario (escluso Iva)	Prezzo complessivo (escluso Iva)
STUDIO MEDICO PESARO (1)	SCRIVANIA Ergonomica piano di lavoro realizzato in melaminico antiriflesso e antigraffio con bordo in abs. Gambe in acciaio verniciate a polveri epossidiche con piedini livellatori. Dotata di canaletta passacavi. Dimensioni circa mm L 1800 P 800 H 750.	3			
	CASSETTIERA In materiale melaminico antiriflesso e antigraffio, con bordi arrotondati in abs. Con 3 cassetti, dotati di maniglia, scorrevoli su guide con dispositivo di fine corsa. Con serratura a chiave centralizzata. Con 4 ruote piroettanti con freno, sistema antiribaltamento. Facilmente lavabile e disinfettabile. Dimensioni circa mm L420 P560 H 580.	3			
	PORTA CPU Appeso al piano della scrivania dimensioni circa mm L 260 P 500 H 570. Facilmente lavabile e disinfettabile.	3			
	SEDIA DATILO Ergonomica antiribaltamento a cinque razze, con ruote e braccioli, altezza del sedile regolabile con elevazione a gas, schienale medio alto regolabile in altezza ed inclinazione, comandi di regolazione accessibili in posizione seduta, piano del sedile e dello schienale ben profilati: supporto lombare, spessa imbottitura semirigida e rivestimento in sky ignifugo facilmente lavabile e disinfettabile. Omologata in classe 1IM di reazione al fuoco. Con certificazione di conformità al D. Lgs. 81/2008 e alle norme UNI EN 1335.	3			

SEDIA INTERLOCUTORE SENZA BRACCIOLI Imbottita, rivestita in sky ignifugo.Omologata in classe 1IM di reazione al fuoco. Facilmente lavabile e disinfettabile. Portata circa 100 kg.	3			
ATTACAPPANNI A COLONNA Struttura in acciaio verniciato, con portaombrelli e vaschetta raccogli gocce, facilmente lavabile e disinfettabile.	2			
ARMADIO LIBRERIA Realizzato in melaminico antiriflesso e antigraffio. Con due ante cieche battenti superiori e due inferiori, con bordi arrotondati in abs Cerniere in metallo e trattamento anticorrosione. Con maniglie e chiusura a chiave. Ripiani interni regolabili in altezza. Facilmente lavabile e disinfettabile. Dotato di piedini regolabili, rialzato da terra mm circa 150. Dimensioni circa mm L 1000 P 450 H 2000.	2			
SCRIVANIA Ergonomica piano di lavoro realizzato in melaminico antiriflesso e antigraffio con bordo in abs. Gambe in acciaio verniciate a polveri epossidiche con piedini livellatori. Dotata di canaletta passacavi. Dimensioni circa mm L 1800 P 800 H 750.	3			
CASSETTIERA In materiale melaminico antiriflesso e antigraffio, con bordi arrotondati in abs. Con 3 cassetti, dotati di maniglia, scorrevoli su guide con dispositivo di fine corsa. Con serratura a chiave centralizzata. Con 4 ruote piroettanti con freno, sistema antiribaltamento. Facilmente lavabile e disinfettabile. Dimensioni circa mm L420 P560 H 580.	3			
PORTA CPU Appeso al piano della scrivania dimensioni circa mm L 260 P 500 H 570. Facilmente lavabile e disinfettabile.	3			

**STUDIO MEDICO
PESARO (3)**

<p>SEDIA DATILO Ergonomica antiribaltamento a cinque razze, con ruote e braccioli, altezza del sedile regolabile con elevazione a gas, schienale medio alto regolabile in altezza ed inclinazione, comandi di regolazione accessibili in posizione seduta, piano del sedile e dello schienale ben profilati: supporto lombare, spessa imbottitura semirigida e rivestimento in sky ignifugo facilmente lavabile e disinfettabile. Omologata in classe 1IM di reazione al fuoco. Con certificazione di conformità al D. Lgs. 81/2008 e alle norme UNI EN 1335.</p>	3			
<p>SEDIA INTERLOCUTORE SENZA BRACCIOLI Imbottita, rivestita in sky ignifugo.Omologata in classe 1IM di reazione al fuoco. Facilmente lavabile e disinfettabile. Portata circa 100 kg.</p>	3			
<p>ATTACCAPANNI A COLONNA Struttura in acciaio verniciato, con portaombrelli e vaschetta raccogli gocce, facilmente lavabile e disinfettabile.</p>	2			
<p>ARMADIO LIBRERIA Realizzato in melaminico antiriflesso e antigraffio. Con due ante cieche battenti superiori e due inferiori, con bordi arrotondati in abs Cerniere in metallo e trattamento anticorrosione. Con maniglie e chiusura a chiave. Ripiani interni regolabili in altezza. Facilmente lavabile e disinfettabile. Dotato di piedini regolabili, rialzato da terra mm circa 150. Dimensioni circa mm L 1000 P 450 H 2000.</p>	2			
<p>SCRIVANIA Ergonomica piano di lavoro realizzato in melaminico antiriflesso e antigraffio con bordo in abs. Gambe in acciaio verniciate a polveri epossidiche con piedini livellatori. Dotata di canaletta passacavi. Dimensioni circa mm L 1800 P 800 H 750.</p>	1			

**STUDI PRIMAIO
PESARO (4)**

<p>CASSETTIERA In materiale melaminico antiriflesso e antigraffio, con bordi arrotondati in abs. Con 3 cassetti, dotati di maniglia, scorrevoli su guide con dispositivo di fine corsa. Con serratura a chiave centralizzata. Con 4 ruote piroettanti con freno, sistema antiribaltamento. Facilmente lavabile e disinfettabile. Dimensioni circa mm L420 P560 H 580.</p>	1			
<p>PORTA CPU Appeso al piano della scrivania dimensioni circa mm L 260 P 500 H 570. Facilmente lavabile e disinfettabile.</p>	1			
<p>SEDIA DATILO Ergonomica antiribaltamento a cinque razze, con ruote e braccioli, altezza del sedile regolabile con elevazione a gas, schienale medio alto regolabile in altezza ed inclinazione, comandi di regolazione accessibili in posizione seduta, piano del sedile e dello schienale ben profilati: supporto lombare, spessa imbottitura semirigida e rivestimento in sky ignifugo facilmente lavabile e disinfettabile. Omologata in classe 1IM di reazione al fuoco. Con certificazione di conformità al D. Lgs. 81/2008 e alle norme UNI EN 1335.</p>	1			
<p>SEDIA INTERLOCUTORE CON BRACCIOLI Imbottita, rivestita in sky ignifugo. Omologata in classe 1IM di reazione al fuoco. Facilmente lavabile e disinfettabile. Portata circa 100 kg.</p>	2			
<p>ATTACCAPANNI A COLONNA Struttura in acciaio verniciato, con portaombrelli e vaschetta raccogli gocce, facilmente lavabile e disinfettabile.</p>	1			
<p>ARMADIO LIBRERIA Realizzato in melaminico antiriflesso e antigraffio. Con due ante cieche battenti superiori e due inferiori, con bordi arrotondati in abs Cerniere in metallo e trattamento anticorrosione. Con maniglie e chiusura a chiave. Ripiani interni regolabili in altezza. Facilmente lavabile e disinfettabile. Dotato di piedini regolabili, rialzato da terra mm circa 150. Dimensioni circa mm L 1000 P 450 H 2000.</p>	2			

<p>SCRIVANIA Ergonomica piano di lavoro realizzato in melaminico antiriflesso e antigraffio con bordo in abs. Gambe in acciaio verniciate a polveri epossidiche con piedini livellatori. Dotata di canaletta passacavi. Dimensioni circa mm L 1800 P 800 H 750.</p>	1			
<p>PIANO DATILO Ergonomico realizzato in melaminico antiriflesso e antigraffio con bordo in abs. Gambe in acciaio verniciate a polveri epossidiche con piedini livellatori. Facilmente lavabile e disinfettabile. Dimensioni circa mm L 1200 P 500 H 750.</p>	1			
<p>PIANO LAVORO Con due ripiani in melaminico antiriflesso e antigraffio con bordo in abs. Facilmente lavabile e disinfettabile Dimensioni circa mm L 1200 P 500 H 750.</p>	1			
<p>CASSETTIERA In materiale melaminico antiriflesso e antigraffio, con bordi arrotondati in abs. Con 3 cassetti, dotati di maniglia, scorrevoli su guide con dispositivo di fine corsa. Con serratura a chiave centralizzata. Con 4 ruote piroettanti con freno, sistema antiribaltamento. Facilmente lavabile e disinfettabile. Dimensioni circa mm L420 P560 H 580.</p>	2			
<p>PORTA CPU Appeso al piano della scrivania dimensioni circa mm L 260 P 500 H 570. Facilmente lavabile e disinfettabile.</p>	1			
<p>SEDIA DATILO Ergonomica antiribaltamento a cinque razze, con ruote e braccioli, altezza del sedile regolabile con elevazione a gas, schienale medio alto regolabile in altezza ed inclinazione, comandi di regolazione accessibili in posizione seduta, piano del sedile e dello schienale ben profilati: supporto lombare, spessa imbottitura semirigida e rivestimento in sky ignifugo facilmente lavabile e disinfettabile. Omologata in classe 1IM di reazione al fuoco. Con certificazione di conformità al D. Lgs. 81/2008 e alle norme UNI EN 1335.</p>	2			

**OSTETRICHE
PESARO (24)**

SEDIA INTERLOCUTORE SENZA BRACCIOLI Imbottita, rivestita in sky ignifugo. Omologata in classe 1IM di reazione al fuoco. Facilmente lavabile e disinfettabile. Portata circa 100 kg.	2			
ATTACCAPANNI A COLONNA Struttura in acciaio verniciato, con portaombrelli e vaschetta raccogli gocce, facilmente lavabile e disinfettabile.	1			
ARMADIO LIBRERIA Realizzato in melaminico antiriflesso e antigraffio. Con due ante cieche battenti superiori e due inferiori, con bordi arrotondati in abs Cerniere in metallo e trattamento anticorrosione. Con maniglie e chiusura a chiave. Ripiani interni regolabili in altezza. Facilmente lavabile e disinfettabile. Dotato di piedini regolabili, rialzato da terra mm circa 150. Dimensioni circa mm L 860 P 450 H 2000.	1			
ARMADIO LIBRERIA Realizzato in melaminico antiriflesso e antigraffio. Con due ante battenti superiori con vetro temperato, e due inferiori cieche, con bordi arrotondati in abs Cerniere in metallo e trattamento anticorrosione. Con maniglie e chiusura a chiave. Ripiani interni regolabili in altezza. Facilmente lavabile e disinfettabile. Dotato di piedini regolabili, rialzato da terra mm circa 150. Dimensioni circa mm L 860 P 450 H 2000.	2			

	<p>BASE CON ANTE Realizzata in nobilitato melaminico, antiriflesso e antigraffio.</p> <p>Con due ante cieche battenti, con bordi arrotondati in abs</p> <p>Cerniere in metallo e trattamento anticorrosione.</p> <p>Con maniglie e chiusura a chiave.</p> <p>Ripiani interni regolabili in altezza.</p> <p>Facilmente lavabile e disinfettabile.</p> <p>Dotato di piedini regolabili, rialzato da terra di 150 mm circa.</p> <p>Dimensioni circa mm L 900 P450 H 850.</p>	1			
ATTESA MEDICHERIA PESARO (49)	<p>SEDIA INERLOCUTORE CON BRACCIOLI Imbottita, rivestita in sky ignifugo.</p> <p>Omologata in classe 1IM di reazione al fuoco.</p> <p>Facilmente lavabile e disinfettabile.</p> <p>Portata circa 100 kg.</p>	1			
	<p>ATTACCAPANNI A MURO Su tavoletta con nr. 2 ganci porta abiti.</p> <p>Angoli arrotondati.</p> <p>Facilmente lavabile e disinfettabile.</p> <p>Dimensioni circa mm L440 P20 H170 .</p>	1			
	<p>SCRIVANIA Ergonomica piano di lavoro realizzato in melaminico antiriflesso e antigraffio con bordo in abs.</p> <p>Gambe in acciaio verniciate a polveri epossidiche con piedini livellatori.</p> <p>Dotata di canaletta passacavi.</p> <p>Facilmente lavabile e disinfettabile.</p> <p>Dimensioni circa mm L 1800 P 800 H 750.</p>	1			
	<p>PIANO DATILO Ergonomico realizzato in melaminico antiriflesso e antigraffio con bordo in abs.</p> <p>Gambe in acciaio verniciate a polveri epossidiche con piedini livellatori.</p> <p>Facilmente lavabile e disinfettabile.</p> <p>Dimensioni circa mm L 1000 P 500 H 750.</p>	1			

**UFFICIO
CAPOSALA
PESARO (50)**

<p>CASSETTIERA In materiale melaminico antiriflesso e antigraffio, con bordi arrotondati in abs. Con 3 cassetti, dotati di maniglia, scorrevoli su guide con dispositivo di fine corsa. Con serratura a chiave centralizzata. Con 4 ruote piroettanti con freno, sistema antiribaltamento. Facilmente lavabile e disinfettabile. Dimensioni circa mm L420 P560 H 580.</p>	1			
<p>PORTA CPU Appeso al piano della scrivania dimensioni circa mm L 260 P 500 H 570. Facilmente lavabile e disinfettabile.</p>	1			
<p>SEDIA DATILO Ergonomica antiribaltamento a cinque razze, con ruote e braccioli, altezza del sedile regolabile con elevazione a gas, schienale medio alto regolabile in altezza ed inclinazione, comandi di regolazione accessibili in posizione seduta, piano del sedile e dello schienale ben profilati: supporto lombare, spessa imbottitura semirigida e rivestimento in sky ignifugo facilmente lavabile e disinfettabile. Omologata in classe 1IM di reazione al fuoco. Con certificazione di conformità al D. Lgs. 81/2008 e alle norme UNI EN 1335.</p>	1			
<p>SEDIA INTERLOCUTORE SENZA BRACCIOLI Imbottita, rivestita in sky ignifugo. Omologata in classe 1IM di reazione al fuoco. Portata circa 100 kg. Facilmente lavabile e disinfettabile.</p>	1			
<p>ATTACCAPANNI A COLONNA Struttura in acciaio verniciato, con portaombrelli e vaschetta raccogli gocce, facilmente lavabile e disinfettabile.</p>	1			

SOGGIORNO PESARO (54)	<p>ARMADIO LIBRERIA Realizzato in melaminico antiriflesso e antigraffio.</p> <p>Con due ante cieche battenti superiori e due inferiori, con bordi arrotondati in abs</p> <p>Cerniere in metallo e trattamento anticorrosione.</p> <p>Con maniglie e chiusura a chiave.</p> <p>Ripiani interni regolabili in altezza.</p> <p>Facilmente lavabile e disinfettabile.</p> <p>Dotato di piedini regolabili, rialzato da terra mm circa 150.</p> <p>Dimensioni circa mm L 1000 P 450 H 2000.</p>	2			
	<p>BASE CON ANTE Realizzata in nobilitato melaminico, antiriflesso e antigraffio.</p> <p>Con due ante cieche battenti, con bordi arrotondati in abs</p> <p>Cerniere in metallo e trattamento anticorrosione.</p> <p>Con maniglie e chiusura a chiave..</p> <p>Ripiani interni regolabili in altezza.</p> <p>Facilmente lavabile e disinfettabile.</p> <p>Dotato di piedini regolabili, rialzato da terra mm circa 150.</p> <p>Dimensioni circa mm L 900 P 450 H 85.</p>	1			
	<p>ATTACCAPANNI A COLONNA Struttura in acciaio verniciato, con portaombrelli e vaschetta raccogli gocce, facilmente lavabile e disinfettabile.</p>	1			
	<p>SEDUTE SU BARRA Sedute su barra a 2 posti con braccioli.</p> <p>Gambe e braccioli stampati in alluminio pressofuso e cromati, barra in acciaio verniciato a polveri epossidiche.</p> <p>Bracciolo dalla forma ergonomica.</p> <p>Seduta e schienale in lamiera di acciaio verniciata a polveri epossidiche, resistente ai graffi e alla ruggine,</p> <p>con bordo anteriore e posteriore arrotondato e con bordi laterali sagomati e cromati, priva di spigoli vivi.</p> <p>Piedini , puntali in plastica regolabili.</p> <p>Facilmente lavabile e disinfettabile.</p> <p>Sedute conformi al decreto 18.09.02, realizzate completamente con materiali in classe 0 di reazione al fuoco.</p> <p>Dimensioni circa mm L 1200 P 800 H 800.</p>	3			

<p>POLTRONA CON BRACCIOLI Imbottita, rivestita in sky ignifugo. Omologata in classe 1IM di reazione al fuoco. Facilmente lavabile e disinfettabile. Portata circa 100 kg.</p>	2			
<p>TAVOLO BASSO Piano stampato in MDF, rivestito con un film in materiale plastico resistente ai liquidi e agli urti. Gambe in acciaio, verniciate a polveri epossidiche con piedini regolabili. Facilmente lavabile e disinfettabile. Dimensioni circa mm L 700 P 700 H 480.</p>	1			
<p>SEDUTA SU BARRA Sedute su barra a 2 posti con braccioli. Gambe e braccioli stampati in alluminio pressofuso e cromati, barra in acciaio verniciato a polveri epossidiche. Bracciolo dalla forma ergonomica. Seduta e schienale in lamiera di acciaio verniciata a polveri epossidiche, resistente ai graffi e alla ruggine, con bordo anteriore e posteriore arrotondato e con bordi laterali sagomati e cromati, priva di spigoli vivi. Piedini , puntali in plastica regolabili. Facilmente lavabile e disinfettabile. Sedute conformi al decreto 18.09.02, realizzate completamente con materiali in classe 0 di reazione al fuoco. Dimensioni circa mm L 1200 P 800 H 800.</p>	8			

**SALA ATTESA
FANO**

<p>SEDUTA SU BARRA Sedute su barra a 3 posti con braccioli. Gambe e braccioli stampati in alluminio pressofuso e cromati, barra in acciaio verniciato a polveri epossidiche. Bracciolo dalla forma ergonomica. Seduta e schienale in lamiera di acciaio verniciata a polveri epossidiche, resistente ai graffi e alla ruggine, con bordo anteriore e posteriore arrotondato e con bordi laterali sagomati e cromati, priva di spigoli vivi. Piedini , puntali in plastica regolabili. Facilmente lavabile e disinfettabile. Sedute conformi al decreto 18.09.02, realizzate completamente con materiali in classe 0 di reazione al fuoco. Dimensioni circa mm L 1770 P 800 H 800.</p>	2			
<p>TAVOLO BASSO Piano stampato in MDF, rivestito con un film in materiale plastico resistente ai liquidi e agli urti. Gambe in acciaio, verniciate a polveri epossidiche con piedini regolabili. Dimensioni circa mm L 700 P 700 H 480.</p>	1			
<p>ATTACCAPANNI A COLONNA Struttura in acciaio verniciato, con portaombrelli e vaschetta raccogli gocce, facilmente lavabile e disinfettabile.</p>	1			
<p>SCRIVANIA Ergonomica piano di lavoro realizzato in melaminico antiriflesso e antigraffio con bordo in abs. Gambe in acciaio verniciate a polveri epossidiche con piedini livellatori. Dotata di canaletta passacavi. Dimensioni circa mm L 1200 P 800 H 750.</p>	1			
<p>CASSETTIERA In materiale melaminico antiriflesso e antigraffio, con bordi arrotondati in abs. Con 3 cassetti, dotati di maniglia, scorrevoli su guide con dispositivo di fine corsa. Con serratura a chiave centralizzata. Con 4 ruote piroettanti con freno, sistema antiribaltamento. Facilmente lavabile e disinfettabile. Dimensioni circa mm L420 P560 H 580.</p>	1			

**MEDICO DI
GUARDIA FANO
(F34)**

	<p>CARRELLO PORTA CPU In metallo verniciato su ruote, facilmente lavabile e disinfettabile. Dimensioni circa mm L 250 P 450 H 170.</p>	1			
	<p>SEDIA DATILO Ergonomica antiribaltamento a cinque razze, con ruote e braccioli, altezza del sedile regolabile con elevazione a gas, schienale medio alto regolabile in altezza ed inclinazione, comandi di regolazione accessibili in posizione seduta, piano del sedile e dello schienale ben profilati: supporto lombare, spessa imbottitura semirigida e rivestimento in sky ignifugo facilmente lavabile e disinfettabile. Omologata in classe 1IM di reazione al fuoco. Con certificazione di conformità al D. Lgs. 81/2008 e alle norme UNI EN 1335.</p>	1			
	<p>ARMADIO LIBRERIA Realizzato in melaminico antiriflesso e antigraffio. Con due ante cieche battenti superiori e due inferiori, con bordi arrotondati in abs Cerniere in metallo e trattamento anticorrosione. Con maniglie e chiusura a chiave. Ripiani interni regolabili in altezza. Facilmente lavabile e disinfettabile. Dotato di piedini regolabili, rialzato da terra mm circa 150. Dimensioni circa mm L 1000 P 450 H 2000.</p>	1			
	<p>SCRIVANIA Ergonomica piano di lavoro realizzato in melaminico antiriflesso e antigraffio con bordo in abs. Gambe in acciaio verniciate a polveri epossidiche con piedini livellatori. Dotata di canaletta passacavi. Dimensioni circa mm L 1400 P 800 H 750.</p>	2			
	<p>CASSETTIERE In materiale melaminico antiriflesso e antigraffio, con bordi arrotondati in abs. Con 3 cassetti, dotati di maniglia, scorrevoli su guide con dispositivo di fine corsa. Con serratura a chiave centralizzata. Con 4 ruote piroettanti con freno, sistema antiribaltamento. Facilmente lavabile e disinfettabile. Dimensioni circa mm L420 P560 H 580.</p>	2			

LAVORO MEDICI FANO	CARRELLO PORTA CPU In metallo verniciato su ruote, facilmente lavabile e disinfettabile. Dimensioni circa mm L 250 P 450 H 170.	2			
	SEDIA DATTILO Ergonomica antiribaltamento a cinque razze, con ruote e braccioli, altezza del sedile regolabile con elevazione a gas, schienale medio alto regolabile in altezza ed inclinazione, comandi di regolazione accessibili in posizione seduta, piano del sedile e dello schienale ben profilati: supporto lombare, spessa imbottitura semirigida e rivestimento in sky ignifugo facilmente lavabile e disinfettabile. Omologata in classe 1IM di reazione al fuoco. Con certificazione di conformità al D. Lgs. 81/2008 e alle norme UNI EN 1335.	2			
	SEDIA INTERLOCUTORE SENZA BRACCIOLI Imbottita, rivestita in sky ignifugo. Omologata in classe 1IM di reazione al fuoco. Portata circa 100 kg. Facilmente lavabile e disinfettabile.	2			
	ATTACCAPANNI A COLONNA Struttura in acciaio verniciato, con portaombrelli e vaschetta raccogli gocce, facilmente lavabile e disinfettabile.	1			
	ARMADIO LIBRERIA Realizzato in melaminico antiriflesso e antigraffio. Con due ante cieche battenti superiori e due inferiori, con bordi arrotondati in abs Cerniere in metallo e trattamento anticorrosione. Con maniglie e chiusura a chiave. Ripiani interni regolabili in altezza. Facilmente lavabile e disinfettabile. Dotato di piedini regolabili, rialzato da terra mm circa 150. Dimensioni circa mm L 1000 P 450 H 2000.	1			
SUBTOTALE 1 IVA ESCLUSA					
ARREDO PER CENTRALE DI STERILIZZAZIONE					

UFFICIO CAPOSALA	SCRIVANIA Ergonomica piano di lavoro realizzato in melaminico antiriflesso e antigraffio con bordo in abs. Gambe in acciaio verniciate a polveri epossidiche con piedini livellatori. Dotata di canaletta passacavi Dimensioni circa mm L 1800 P 800 H 750.	2			
	CASSETTIERA In materiale melaminico antiriflesso e antigraffio, con bordi arrotondati in abs. Con 3 cassetti, dotati di maniglia, scorrevoli su guide con dispositivo di fine corsa. Con serratura a chiave centralizzata Con 4 ruote piroettanti con freno, sistema antiribaltamento. Facilmente lavabile e disinfettabile. Dimensioni circa mm L420 P560 H 580.	2			
	PORTA CPU Appeso al piano della scrivania dimensioni circa mm L 260 P 500 H 570	2			
	SEDIA DATTILO Ergonomica antiribaltamento a cinque razze, con ruote e braccioli, altezza del sedile regolabile con elevazione a gas, schienale medio alto regolabile in altezza ed inclinazione, comandi di regolazione accessibili in posizione seduta, piano del sedile e dello schienale ben profilati: supporto lombare, spessa imbottitura semirigida e rivestimento in skay ignifugo facilmente lavabile e disinfettabile. Omologata in classe 1IM di reazione al fuoco Con certificazione di conformità al D. Lgs. 81/2008 e alle norme UNI EN 1335	2			
	SEDIA INTERLOCUTORE CON BRACCIOLI Imbottita, rivestita in sky ignifugo.Omologata in classe 1IM di reazione al fuoco. Facilmente lavabile e disinfettabile. Portata circa 100 kg.	2			
LAVAGGIO	CARRELLO PORTA CPU In metallo verniciato su ruote, facilmente lavabile e disinfettabile. Dimensioni circa mm L 250 P 450 H 170.	1			
SUBTOTALE 2 IVA ESCLUSA					
Importo complessivo offerto per il lotto n° 2					

LOTTO 3 - ARREDO E COMPLEMENTI IN ACCIAIO

Importo a base d'asta € 33.000,00

ARREDO E COMPLEMENTI PER GINECOLOGIA PESARO E FANO

Rif. Plan.	DESCRIZIONE	Qu.tà	Codice prodotto offerto	Prezzo unitario (escluso Iva)	Prezzo complessivo (escluso Iva)
DEPOSITO PULITO PESARO (5)	ARMADIO IN METALLO CON ANTE SCORREVOLI Struttura interamente realizzata in lamiera di acciaio verniciata con polveri termoindurenti. Dotato di ante scorrevoli con maniglia incassata e serratura con chiave, internamente n.4 ripiani regolabili su cremagliere. Privo di spigoli vivi, con bordi arrotondati. Facilmente lavabile e disinfettabile. Dotato di piedini regolabili, rialzato da terra mm circa 150. Dimensioni circa mm L 1200 P450 H 1900.	1			
DEPOSITO PULITO PESARO (20)	ARMADIO IN METALLO CON ANTE SCORREVOLI Struttura interamente realizzata in lamiera di acciaio verniciata con polveri termoindurenti. Dotato di ante scorrevoli con maniglia incassata e serratura con chiave, internamente n.4 ripiani regolabili su cremagliere. Privo di spigoli vivi, con bordi arrotondati. Facilmente lavabile e disinfettabile. Dotato di piedini regolabili, rialzato da terra mm circa 150. Dimensioni circa mm L 1200 P450 H 1900.	3			
	SOPRALZO IN METALLO CON ANTE SCORREVOLI Struttura interamente realizzata in lamiera di acciaio verniciata con polveri termoindurenti. Dotato di ante scorrevoli con maniglia incassata e serratura con chiave, internamente n.1 ripiano regolabile su cremagliere. Facilmente lavabile e disinfettabile. Dimensioni circa mm L 1200 P 450 H 720.	3			

DEPOSITO PULITO PESARO (23)	ARMADIO IN METALLO CON ANTE SCORREVOLI Struttura interamente realizzata in lamiera di acciaio verniciata con polveri termoindurenti. Dotato di ante scorrevoli con maniglia incassata e serratura con chiave, internamente n.4 ripiani regolabili su cremagliere. Privo di spigoli vivi, con bordi arrotondati. Facilmente lavabile e disinfettabile. Dotato di piedini regolabili, rialzato da terra mm circa 150. Dimensioni circa mm L 1500 P450 H 1900.	5			
	SOPRALZO IN METALLO CON ANTE SCORREVOLI Struttura interamente realizzata in lamiera di acciaio verniciata con polveri termoindurenti. Dotato di ante scorrevoli con maniglia incassata e serratura con chiave; internamente n.1 ripiano regolabile su cremagliere. Privo di spigoli vivi, con bordi arrotondati. Facilmente lavabile e disinfettabile. Dimensioni circa mm L 1500 P 450 H 720.	5			
DEPOSITO ATTREZZATURE PESARO (26)	ARMADIO IN METALLO CON ANTE SCORREVOLI Struttura interamente realizzata in lamiera di acciaio verniciata con polveri termoindurenti. Dotato di ante scorrevoli con maniglia incassata e serratura con chiave, internamente n.4 ripiani regolabili su cremagliere. Privo di spigoli vivi, con bordi arrotondati. Facilmente lavabile e disinfettabile. Dotato di piedini regolabili, rialzato da terra di 150 mm circa. Dimensioni circa mm L 1200 P450 H 1900.	2			
	SOPRALZO IN METALLO CON ANTE SCORREVOLI Struttura interamente realizzata in lamiera di acciaio verniciata con polveri termoindurenti. Dotato di ante scorrevoli con maniglia incassata e serratura con chiave, internamente n.1 ripiano regolabile su cremagliere. Privo di spigoli vivi, con bordi arrotondati. Facilmente lavabile e disinfettabile. Dimensioni circa mm L 1200 P 450 H 720.	2			

<p>DEPOSITO PULITO PESARO (51)</p>	<p>ARMADIO IN METALLO CON ANTE SCORREVOLI Struttura interamente realizzata in lamiera di acciaio verniciata con polveri termoindurenti. Dotato di ante scorrevoli con maniglia incassata e serratura con chiave, internamente n.4 ripiani regolabili su cremagliere. Privo di spigoli vivi, con bordi arrotondati. Facilmente lavabile e disinfettabile. Dotato di piedini regolabili, rialzato da terra mm circa 150. Dimensioni circa mm. L 1000 P 450 H 1900.</p>	2			
<p>CORRIDOIO</p>	<p>ARMADIO INI METALLO CON ANTE SCORREVOLI Struttura interamente realizzata in lamiera di acciaio verniciata con polveri termoindurenti. Dotato di ante scorrevoli con maniglia incassata e serratura con chiave, internamente ripiani regolabili su cremagliere. Privo di spigoli vivi, con bordi arrotondati. Facilmente lavabile e disinfettabile. Dotato di piedini regolabili, rialzato da terra mm circa 150. Dimensioni circa mm L 1500 P400 H a soffitto Con scala scorrevole integrata rispondente alla normativa di sicurezza vigente.</p>	6			
	<p>ARMADIO IN METALLO CON ANTE SCORREVOLI Struttura interamente realizzata in lamiera di acciaio verniciata con polveri termoindurenti. Dotato di ante scorrevoli con maniglia incassata e serratura con chiave, internamente ripiani regolabili su cremagliere. Privo di spigoli vivi, con bordi arrotondati. Facilmente lavabile e disinfettabile. Dotato di piedini regolabili, rialzato da terra mm circa 150. Dimensioni circa mm L 1200 P400 H a soffitto Con scala scorrevole integrata rispondente alla normativa di sicurezza vigente.</p>	1			

FANO (F41-F42-F43)	ARMADIO IN METALLO CON ANTE SCORREVOLI Struttura interamente realizzata in lamiera di acciaio verniciata con polveri termoindurenti. Dotato di ante scorrevoli con maniglia incassata e serratura con chiave, internamente ripiani regolabili su cremagliere. Privo di spigoli vivi, con bordi arrotondati. Facilmente lavabile e disinfettabile. Dotato di piedini regolabili, rialzato da terra mm circa 150. Dimensioni circa mm L 1000 P400 H a soffitto Con scala scorrevole integrata rispondente alla normativa di sicurezza vigente.	2			
	BASE Struttura interamente realizzata in lamiera di acciaio verniciata con polveri termoindurenti. Dotato di ante scorrevoli con maniglia incassata e serratura con chiave, internamente n.4 ripiani regolabili su cremagliere. Privo di spigoli vivi, con bordi arrotondati. Facilmente lavabile e disinfettabile. Dotato di piedini regolabili, rialzato da terra mm circa 150. Dimensioni circa mm L 2000 P400 H 1450.	1			
SALA ATTESA FANO	ARMADIO IN METALLO CON ANTE SCORREVOLI Struttura interamente realizzata in lamiera di acciaio verniciata con polveri termoindurenti. Dotato di ante scorrevoli con maniglia incassata e serratura con chiave, internamente ripiani regolabili su cremagliere. Privo di spigoli vivi, con bordi arrotondati. Facilmente lavabile e disinfettabile. Dotato di piedini regolabili, rialzato da terra mm circa 150. Dimensioni circa mm L 1800 P400 H a soffitto Con scala scorrevole integrata rispondente alla normativa di sicurezza vigente	1			

DEPOSITO FANO (F49)	ARMADIO IN METALLO CON ANTE SCORREVOLI Struttura interamente realizzata in lamiera di acciaio verniciata con polveri termoindurenti. Dotato di ante scorrevoli con maniglia incassata e serratura con chiave, internamente n.4 ripiani regolabili su cremagliere. Privo di spigoli vivi, con bordi arrotondati. Facilmente lavabile e disinfettabile. Dotato di piedini regolabili, rialzato da terra mm circa 150. Dimensioni circa mm L 1200 P400 H 1900.	1			
DEPOSITO PULITO (ADIACENTE VUOTA)	SCAFFALATURA In acciaio verniciato. Con ripiani regolabili in altezza. Dotata di piedini, rialzato da terra di 150 mm circa. Facilmente lavabile e disinfettabile. Dim. mm L1600 P520 altezza a soffitto.	1			
SUBTOTALE 1 IVA ESCLUSA					
ARREDO E COMPLEMENTI PER CENTRALE DI STERILIZZAZIONE					
RIPOSTIGLIO	SCAFFALATURA In acciaio inox, con ripiani regolabili in altezza Facilmente lavabile e disinfettabile Rialzato da terra di 150 mm circa Dimensioni circa mm L 1000 P 350 H 2000	1			
	SCALA doppia con tre gradini per raggiungere gli armadi e i pensili posti a distanza superiori all'altezza uomo con sponde di sostegno e scalini antisdrucchiolo; rispondente alle norme di sicurezza. Facilmente lavabile e disinfettabile.	1			

SPOGLIATOIO UOMINI	SCAFFALATURE PER DIVISE In acciaio inox, con n. 5 ripiani regolabili in altezza Facilmente lavabile e disinfettabile Rialzato da terra di 150 mm circa Dimensioni circa mm L 800 P 350 H 2000	1			
SPOGLIATOIO DONNE	SCAFFALATURE PER DIVISE In acciaio inox, con n. 5 ripiani regolabili in altezza Facilmente lavabile e disinfettabile Rialzato da terra di 150 mm circa Dimensioni circa mm L 800 P 350 H 2000	1			
UFFICIO CAPOSALA	BASE Struttura interamente realizzata in lamiera di acciaio verniciata con polveri termoindurenti. Dotato di ante scorrevoli con maniglia incassata e serratura con chiave, internamente n.2 ripiani regolabili su cremagliere in grado di sostenere 80 kg di carico distribuito. Dotato di piedini regolabili, rialzato da terra di 150 mm circa Facilmente lavabile e disinfettabile Dimensioni mm L 900 P400 H 800	1			
	ARMADIO CON ANTE SCORREVOLI CON VETRO Struttura interamente realizzata in lamiera di acciaio verniciata con polveri termoindurenti. Dotato di ante scorrevoli con vetro, con maniglia incassata e serratura con chiave, internamente n.4 ripiani regolabili su cremagliere. Privo di spigoli vivi, con bordi arrotondati. Facilmente lavabile e disinfettabile. Dotato di piedini regolabili, rialzato da terra di 150 mm circa. Dimensioni circa mm L 1000 P450 H 1900.	2			
	SOPRALZO CON ANTE SCORREVOLI CON VETRO Struttura interamente realizzata in lamiera di acciaio verniciata con polveri termoindurenti. Dotato di ante scorrevoli, con maniglia incassata e serratura con chiave, internamente n.1 ripiano regolabile su cremagliere. Facilmente lavabile e disinfettabile. Dimensioni circa mm L 1000 P 450 H 720.	2			

	BASE Struttura interamente realizzata in lamiera di acciaio verniciata con polveri termoidurenti. Dotato di ante scorrevoli con maniglia incassata e serratura con chiave, internamente n.2 ripiani regolabili su cremagliere. Dotato di piedini regolabili, rialzato da terra di 150 mm circa Facilmente lavabile e disinfettabile Dimensioni mm L1000 P 450 H 800	1			
PRELAVAGGIO	BANCONE CON PIANO DI LAVORO In acciaio inox AISI con ripiano sottostante Facilmente lavabile e disinfettabile. Dotato di piedini regolabili, rialzato da terra mm circa 150. Dimensioni circa mm circa L 450 P 760 H 800	1			
	BANCONE CON PIANO DI LAVORO In acciaio inox AISI con alzatina posteriore, con ripiano sottostante Facilmente lavabile e disinfettabile. Dotato di piedini regolabili, rialzato da terra mm circa 150. Dimensioni circa mm circa L 1200 P 800 H 800	1			
	BANCONE LAVELLO CON PIANO DI LAVORO Lavello in acciaio inox AISI con una vasca dimensione mm circa L600 P 300 con alzatina posteriore e piano di lavoro a destra Con ante scorrevoli Facilmente lavabile e disinfettabile. Dotato di piedini regolabili, rialzato da terra mm circa 150. Dimensioni circa mm circa L 1400 P 800 H 800	1			
	TAVOLO In acciaio inox AISI Facilmente lavabile e disinfettabile. Dimensioni circa mm circa L 1200 P 800 H 760	1			

LAVAGGIO	BANCONE LAVELLO CON PIANO DI LAVORO Lavello in acciaio inox AISI con 4 vasche dimensione ciascuna mm circa L600 P 300, ognuna delle 2 vasche deve essere intervallata da piano di lavoro a destra con alzatina posteriore. Con ante scorrevoli Facilmente lavabile e disinfettabile. Dotato di piedini regolabili, rialzato da terra mm circa 150. Dimensioni circa mm circa L 4000 P 400 H 800	1			
	SGABELLO Girevole, regolabile in altezza, ad elevazione a gas con sistema di sicurezza fine corsa. Sedile rotondo imbottito, anatomico, rivestito in materiale (non in tessuto) ignifugo base a 5 razze in acciaio inox inossidabile. Rispondente alla normativa di sicurezza vigente in materia.	1			
FILTRO CONFEZIONA- MENTO	SCAFFALATURA PER DIVISE In acciaio inox, con almeno tre ripiani regolabili in altezza Facilmente lavabile e disinfettabile Rialzato da terra di 150 mm circa Dimensioni circa mm L 1200 P 350 H 2000	1			
SUBTOTALE 2 IVA ESCLUSA					
Importo complessivo offerto per il lotto n° 3					

LOTTO 4 - CARRELLI
Importo a base d'asta € 17.000,00

Rif. Plan.	DESCRIZIONE	Qu.tà	Codice prodotto offerto	Prezzo unitario (escluso Iva)	Prezzo complessivo (escluso Iva)
CARRELLI GINECOLOGIA PESARO	<p>CARRELLO PER RIFACIMENTO LOTTO CON PORTA SACCHI PER BIANCHERIA Scocca in lamiera di acciaio verniciata a polveri epossidiche, o materiale migliorativo.</p> <p>Angoli e spigoli arrotondati di facile pulizia.</p> <p>Dotato di netta separazione per biancheria sporca e biancheria pulita.</p> <p>Vano con due ante apertura a 270°, con ripiani interni regolabili in altezza per contenere la biancheria pulita.</p> <p>Porta sacco n. 2 con struttura in acciaio inox completa di anello porta sacco e anello ferma sacco adatto all'ancoraggio di qualsiasi tipo di sacco dotato di coperchio in polipropilene.</p> <p>Fianco dotato di almeno n. 1 barra per l'aggancio di accessori.</p> <p>Supporto per scatola guanti, distributore universale per disinfettante, porta sacco rifiuti.</p> <p>Base con 4 ruote piroettanti con freno, dotata di paracolpi perimetrali in materiale antiurto.</p> <p>Maniglione di spinta con impugnatura ergonomica.</p> <p>Facilmente lavabile e disinfettabile.</p>	1			

**CARRELLI
GINECOLOGIA
PESARO**

CARRELLO PER TERAPIA ENDOVENOSA/ORALE Struttura monoscocca in polietilene.
Angoli e spigoli arrotondati di facile pulizia.
Base dotata di paracolpi perimetrali in materiale antiurto.
Maniglione di spinta con impugnatura ergonomica.
Piano di appoggio, dotato di alzatina di contenimento dei liquidi su tre lati.
Piano di appoggio estraibile lateralmente.
Nr.4 cassette con colori e altezze diverse.
Scocca con una pattumiera su un lato.
Asta porta flebo regolabile in altezza con due ganci.
Supporto per scatola guanti, distributore universale per disinfettante, porta sacco rifiuti , contenitore taglienti.
Nr. 4 ruote piroettanti antistatiche di cui almeno 2 dotate di freno.
Chiusura a chiave simultaneamente tutti i cassette.
Facilmente lavabile e disinfettabile.
Dimensioni circa mm L 900 P600 H1000.

2

**CARRELLI
GINECOLOGIA
PESARO**

CARRELLO PORTA CARTELLE Carrello porta cartelle non a pozzetto con struttura in acciaio inox e frontale stampato in monoscocca con maniglia antitrauma.
Con n.1 cassetto collocato nella parte superiore della struttura dimensioni circa mm 200.
Vano con ante predisposto per accogliere n. 12 cartelle formato A4 con dorso circa mm 50.
Dotato di chiusura centralizzata con chiave antitrauma per la chiusura simultanea del cassetto e del vano.
Angoli e spigoli arrotondati di facile pulizia.
Base dotata di paracolpi perimetrali in materiale antiurto.
Maniglione di spinta con impugnatura ergonomica.
Piano di appoggio, dotato di alzatina di contenimento dei liquidi su tre lati.
Piano di appoggio estraibile lateralmente.
Fianco dotato di almeno n. 1 barra per l'aggancio di accessori.
Supporto per scatola guanti, distributore universale per disinfettante, porta sacco rifiuti.
Nr. 4 ruote girevoli di cui almeno 2 dotate di freno.
Facilmente lavabile e disinfettabile.
Dim. mm L780 P600 H1010.

1

**CARRELLI
GINECOLOGIA
PESARO**

CARRELLO COMPLETO PER MEDICAZIONE Struttura monoscocca in polietilene.
Angoli e spigoli arrotondati di facile pulizia.
Maniglione di spinta con impugnatura ergonomica.
Piano di appoggio in materiale plastico antimacchia e antigraffio, dotato di alzatina di contenimento dei liquidi su tre lati.
Piano di appoggio estraibile lateralmente.
Scocca con una pattumiera su un lato.
N. 1 barra accessori con supporto scatola guanti, porta sacco rifiuti, supporto contenitore taglienti.
Nr. 4 cassette con altezze diverse.
Sopralzo alto sul piano di appoggio con:
N . 9 distributori trasparenti disposte su due file, Nr. 1 distributore universale per disinfettante.
Nr. 4 ruote piroettanti antistatiche di cui almeno 2 dotate di freno.
Base dotata di paracolpi perimetrali in materiale antiurto.
Chiusura a chiave simultaneamente tutti i cassette.
Facilmente lavabile e disinfettabile.
Dimensioni circa mm L 900 P600 H1000.

1

**CARRELLI
GINECOLOGIA
FANO**

CARRELLO PER RIFACIMENTO LETTO Basamento stampato in poliuretano, antiurto, antigraffio.
Fiancate realizzate con profili perimetrali portanti in estruso di alluminio, con pannellature interne in lamiera verniciata a polveri epossidiche.
Piano di lavoro superiore, realizzato in abs termoformato, autoestinguente, è dotato di alzatina integrata su tre lati e bordo frontale rialzato per il contenimento dei liquidi.
Maniglione di spinta con impugnatura ergonomica.
Vano frontale con ante di chiusura.
N. 2 ripiani interni.
N.1 cassetto con guide metalliche ad estrazione totale con sistema di rientro ammortizzato.
Fianco dotato di almeno n. 1 barra per l'aggancio di accessori.
Supporto per scatola guanti, distributore universale per disinfettante, porta sacco rifiuti.
Chiusura a chiave.
Nr. 4 ruote girevoli di cui almeno 2 dotate di freno.
Base dotata di paracolpi perimetrali in materiale antiurto.
Facilmente lavabile e disinfettabile.
Dimensioni circa mm L720 P570 H1240 .

CARRELLI GINECOLOGIA FANO	<p>CARRELLO PER TERAPIA ENDOVENOSA/ORALE Struttura monoscocca in polietilene.</p> <p>Angoli e spigoli arrotondati di facile pulizia.</p> <p>Base dotata di paracolpi perimetrali in materiale antiurto.</p> <p>Maniglione di spinta con impugnatura ergonomica.</p> <p>Piano di appoggio, dotato di alzatina di contenimento dei liquidi su tre lati.</p> <p>Piano di appoggio estraibile lateralmente.</p> <p>Nr.4 cassette con colori e altezze diverse.</p> <p>Scocca con una pattumiera su un lato.</p> <p>Asta porta flebo regolabile in altezza con due ganci.</p> <p>Supporto per scatola guanti, distributore universale per disinfettante, porta sacco rifiuti , contenitore taglienti.</p> <p>Nr. 4 ruote piroettanti antistatiche di cui almeno 2 dotate di freno.</p> <p>Chiusura a chiave simultaneamente tutti i cassette.</p> <p>Facilmente lavabile e disinfettabile.</p> <p>Dimensioni circa mm L 900 P600 H1000.</p>	<p>1</p>			
CARRELLI GINECOLOGIA FANO	<p>CARRELLO PORTA CARTELLE Scocca e alzatina stampata in blocco unico integrale in materiale inerte ignifugo angoli e spigoli arrotondati di facile pulizia.</p> <p>Piano di appoggio in materiale plastico, ABS termoformato, antiurto ed antigraffio, dotato di alzatina di contenimento dei liquidi su tre lati.</p> <p>Piano di appoggio estraibile lateralmente.</p> <p>Maniglione di spinta.</p> <p>N.1 cassetto in poliuretano porta cartelle (per contenere n. 25 cartelle sospese formato A4).</p> <p>N.1 cassetto per materiale vario.</p> <p>Chiusura a chiave simultaneamente tutti i cassette.</p> <p>Fianco dotato di almeno n. 1 barra per l'aggancio di accessori.</p> <p>Supporto per scatola guanti, distributore universale per disinfettante, porta sacco rifiuti.</p> <p>Nr. 4 ruote piroettanti antistatiche di cui almeno 2 dotate di freno.</p> <p>Base dotata di paracolpi perimetrali in materiale antiurto.</p> <p>Facilmente lavabile e disinfettabile.</p> <p>Dimensioni circa mm L 900 P600 H950.</p>	<p>1</p>			

**CARRELLI
GINECOLOGIA
FANO**

CARRELLO COMPLETO PER MEDICAZIONE Struttura monoscocca in polietilene.
Angoli e spigoli arrotondati di facile pulizia.
Maniglione di spinta con impugnatura ergonomica.
Piano di appoggio in materiale plastico antimacchia e antigraffio, dotato di alzatina di contenimento dei liquidi su tre lati.
Piano di appoggio estraibile lateralmente.
Scocca con una pattumiera su un lato.
N. 1 barra accessori con supporto scatola guanti, porta sacco rifiuti, supporto contenitore taglienti.
Nr. 4 cassette con altezze diverse.
Sopralzo alto sul piano di appoggio con:
N . 9 distributori trasparenti disposte su due file, Nr. 1 distributore universale per disinfettante.
Nr. 4 ruote piroettanti antistatiche di cui almeno 2 dotate di freno.
Base dotata di paracolpi perimetrali in materiale antiurto.
Chiusura a chiave simultaneamente tutti i cassette.
Facilmente lavabile e disinfettabile.
Dimensioni circa mm L 900 P600 H1000.

2

CARRELLI GINECOLOGIA FANO	CARRELLO PER EMERGENZA Angoli e spigoli arrotondati di facile pulizia. Maniglione di spinta con impugnatura ergonomica. Piano di appoggio in materiale plastico antimacchia e antigraffio, dotato di alzatina di contenimento dei liquidi su tre lati. Piano di appoggio estraibile lateralmente. Scocca con una pattumiera su un lato. N. 1 barra accessori con supporto scatola guanti, porta sacco rifiuti, supporto contenitore taglienti. Nr. 4 cassette con altezze diverse, con chiusura a chiave e con sigilli di garanzia SG Asta porta flebo regolabile in altezza con due ganci. Piattaforma per defibrillatore. Sopralzo alto sul piano di appoggio con: N . 9 distributori trasparenti disposte su due file, Nr. 1 distributore universale per disinfettante. Nr. 4 ruote piroettanti antistatiche di cui almeno 2 dotate di freno. Base dotata di paracolpi perimetrali in materiale antiurto. Gruppo prese elettriche multiple con interruttore e cavo di alimentazione certificato. Facilmente lavabile e disinfettabile. Dimensioni circa mm L 900 P600 H1000.	1			
CARRELLI GINECOLOGIA FANO	CARRELLO UNIVERSALE In acciaio inox. Ripiani amovibili in lamiera di acciaio. Maniglione in tubo tondo di acciaio inox. Alla base 4 ruote diametro 125 mm con freno. Facilmente lavabile e disinfettabile. Dimensioni circa mm L 600 P400 H800.	3			
LAVAGGIO STERILIZZAZIONE	CARRELLO CON CESTELLI porta accessori con 3 ganci distanziati in acciaio inox AISI. Con 4 ruote gemellari antistatiche con freno. N. 3 cestelli a rete in filo d'acciaio di circa mm l570 p270 h 270. Facilmente lavabile e disinfettabile. Dimensioni circa mm L600 P550 H1500	1			
Importo complessivo offerto per il lotto n° 4					